



REF · WEB142

Lubri Ato شحم مُزلق

شحم مُزلق عديم اللون بمادة PTFE للاستخدام الصناعي

الوصف

Lubri ato هو مادة تشحيم طويلة الأمد خاصة بالسلاسل والتروس والكابلات وسائر العناصر التي يصعب بسبب موقعها استخدام أنظمة التشحيم التقليدية معها. يقاوم الماء والحرارة (-20°C إلى 200°C). يمنع التآكل، ويقلل الاهتراء، ويطيل عمر التروس. ونظرًا لسهولة تطبيقه ونظافته، يحلّ Lubri ato محلّ أنظمة التشحيم اليدوي المُضنية بالكامل، مقللاً أوقات الصيانة وتكاليفها. يحتوي على PTFE (تفلون).

الجرعة وطريقة الاستخدام

نظّف القطع مسبقًا حيث سُنطبق مادة التشحيم. رَجّ وُرشّ على المنطقة المراد تشحيمها، وشغّل الآلة بضع دقائق ليلتصق الشحم جيدًا. بعد الانتهاء من التطبيق، اصغط والعبوة مقلوبة بضع ثوانٍ لتجنّب انسداد الناشر.

البيانات الفنية

المظهر	أبيض سائل.
الكثافة (20°C)	0.66 +/- 0.05 g/ml.

المكوّنات الرئيسية

يحتوي على هيدروكربونات C6 أليفاتية (<5% n-hexane).

العبوة

12x400 ml

احتياطات الاستخدام أو المناولة

خطر رقم الأمم المتحدة: UN1950



ممنوع الابتلاع

H222	أيروسول شديد الاشتعال.
H229	عبوة مضغوطة: قد تنفجر إذا سُخّنت.
H336	قد يسبّب النعاس أو الدوار.
H411	سامّ للكائنات المائية، وله آثار طويلة الأمد.
P102	يُحَقِّط بعيدًا عن متناول الأطفال.
P210	يُبعد عن الحرارة والأسطح الساخنة والشرر واللهب المكشوف وأيّ مصدر إشعال آخر. ممنوع التدخين.
P251	لا تنقيه ولا تحرقه، حتى بعد استخدامه..
P304+P340	في حال الاستنشاق: انقل الشخص إلى الهواء الطلق وأبقه في وضعية تُسهّل التنفّس.
P410+P412	يُحمى من ضوء الشمس. لا يُعرّض لدرجات حرارة فوق 50°C/122°F.
P501b	تخلّص من المحتوى/العبوة بتسليمه في نقطة جمع منفصلة للنفايات الخطرة المخصّصة في بلدك. لا تخلطه مع منتجات كيميائية أخرى.

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.