



Cemex

منظف حمضي مهني للإسمنت والتزهرات الملحية

الوصف

منظف حمضي لإزالة الإسمنت والكلس وبقايا التزهر. مفيد لتنظيف بقايا البناء والإسمنت والفواصل. يستعيد اللمعان الأصلي للأسطح. تجنّب الملامسة مع الألومنيوم والحجر الطبيعي.

الجرعة وطريقة الاستخدام

يستخدم يدوياً بجرعة 25% في الماء. انشره على السطح واشطف بماء وفير.

البيانات الفنية

المظهر	سائل بّي شفاف.
درجة الحموضة (1% pH)	0.5 -/+ 1.7
الكثافة (20°C)	g/ml 0.010 -/+ 1.07

المكونات الرئيسية

يحتوي على مواد خافضة للتوتر السطحي غير أيونية > 5%. حمض الهيدروكلوريك.

العبوة

10 kg 15x1, 4x5 kg, 10 kg.

احتياطات الاستخدام أو المناولة

خطر رقم الأمم المتحدة: UN3264



لا يُبتلع	
قد يكون أكّالاً للمعادن.	H290
يسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً شديداً للعينين.	H314
قد يهيج الجهاز التنفسي.	H335
يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.	P102
يستخدم في الأماكن الخارجية أو في مكان جيّد التهوية فقط.	P271
ارتدِ قفازات وملابس ونظارات واقية. في حال عدم كفاية التهوية، ارتدِ معدّات حماية تنفسية.	P280F
في حال ملامسة الجلد (أو الشعر): اخلع فوراً جميع الملابس الملوّثة. اشطف الجلد بالماء أو استحمّ.	P303+P361+P353
في حال ملامسة العينين: اشطف بعناية بالماء لعدة دقائق. انزع العدسات اللاصقة إن وُجدت وأمكن ذلك بسهولة. واصل الشطف.	P305+P351+P338
تخلّص من المحتوى/الوعاء في نقطة جمع عامة للنفايات الخاصة أو الخطرة.	P501b
لا يُخلط مع منتجات كيميائية أخرى.	

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.