



REF · WEB159

مُلَمِّع + Ceracar

مُلَمِّع احترافي لنفق الغسيل الآلي

الوصف

منتج مخصّص لشطف وتلميع هياكل السيارات في الأنفاق الآلية.

الجرعة وطريقة الاستخدام

تتراوح جرعات الاستخدام بين 3 و 5 g/l، في الشطف النهائي.

البيانات الفنية

المظهر	سائل برتقالي شفاف.
pH	1 -/+ 4

المكوّنات الرئيسية

يحتوي على مواد خافضة للتوتر السطحي كاتيونية 5-15 %، BENZISOTHIAZOLINONE، METHYLISOTHIAZOLINONE.

العبوة

20 kg.

احتياطات الاستخدام أو المناولة

تحذير



ممنوع الابتلاع	
يسبب تهيجًا شديدًا في العين.	H319
يسبب تهيجًا جلديًا.	H315
يُحَقِّط بعيدًا عن متناول الأطفال.	P102
تجنّب ملامسته للعينين أو الجلد أو الملابس.	P262
في حال ملامسة الجلد (أو الشعر): اخلع فورًا جميع الملابس الملوثة. اشطف الجلد بالماء أو استحمّ.	P303+P361+P353
في حال ملامسة العينين: اشطف بحذر بالماء لعدة دقائق. انزع العدسات اللاصقة إن وُجدت وكان ذلك ميسورًا. واصل الشطف.	P305+P351+P338
إذا استمرّ تهيج العين: استشر طبيبًا.	P337+P313
لا تخلطه مع منتجات كيميائية أخرى.	

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.