



REF · WEB141

Ceracar

ملعّ شطف احترافي لأنفاق الغسيل

الوصف

منتج مُخصّص لشطف وتلميع هياكل السيارات في الأنفاق الأوتوماتيكية.

الجرعة وطريقة الاستخدام

تتراوح جرعات الاستخدام بين 5 و 8 g/l، في الشطف النهائي.

البيانات الفنية

المظهر	سائل أحمر شفاف.
pH	0.5 -/+ 3.5

المكوّنات الرئيسية

يحتوي على مواد خافضة للتوتر السطحي كاثيونية > 5%، BENZISOTHIAZOLINONE، METHYLISOTHIAZOLINONE.

العبوة

.kg 20

احتياطات الاستخدام أو المناولة

تحذير



عدم الابتلاع	
يسبب تهيجاً شديداً للعين.	H319
يسبب تهيج الجلد.	H315
يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.	P102
تجنّب ملامسة العينين أو الجلد أو الملابس.	P262
في حال ملامسة الجلد (أو الشعر): انزع فوراً جميع الملابس الملوثة. اشطف الجلد بالماء أو استحمّ.	P303+P361+P353
في حال ملامسة العينين: اشطف بعناية بالماء لعدة دقائق. انزع العدسات اللاصقة إن وُجدت وكان ذلك ميسوراً. واصل الشطف.	P305+P351+P338
إذا استمر تهيج العين: استشر طبيباً.	P337+P313
لا تخلطه مع منتجات كيميائية أخرى.	

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.