



REF · WEB331

Lubri Co شحم نحاسي

شحم نحاسي مانع للالتصاق للاستخدام الصناعي

الوصف

Lubri Co مُشحَم يحتوي على جسيمات نحاسية دقيقة ومثبتات تأكل. يُكوّن طبقة تشحيم تمنع التلامس المعدني المباشر وبالتالي التآكل. يمنع التلاصق الاحتكاكي الناتج عن الضغوط الشديدة ودرجات الحرارة العالية ويقاوم الماء والبخر. درجة حرارة العمل من -20°C حتى 1200°C. Lubri Co مفيد في تركيب مسامير السلاسل والمفصلات والوصلات الملولة عموماً، وضبط الصّمامات والحفّيات والمفاتيح، وكُمشحَم للمحامل، إلخ.

الجرعة وطريقة الاستخدام

نظّف مسبقاً القطع التي سيُطبّق عليها المنتج. رُجّ وُرِشْ على المنطقة المراد تشحيمها.

البيانات الفنية

المظهر	رداذ (أبروسول).
الكثافة (20°C)	0.67 +/- 0.05 g/ml

المكوّنات الرئيسية

يحتوي على البنتان.

أشكال التعبئة

12x400 ml

احتياطات الاستخدام أو المناولة

خطر رقم الأمم المتحدة: UN1950



ممنوع الابتلاع.

H222 هباء جوي شديد الاشتعال.

H229 وعاء مضغوط: قد ينفجر عند تسخينه.

H319 يسبّب تهيجاً شديداً في العين.

H336 قد يسبّب النعاس أو الدوار.

H411 سامٌّ للأحياء المائية مع تأثيرات طويلة الأمد.

P102 يُحَقِّط بعيداً عن متناول الأطفال.

P210 يُحَقِّط بعيداً عن الحرارة والأسطح الساخنة والشرر واللهب المكشوف وأي مصدر إشعال آخر. ممنوع التدخين.

P251 لا تنقب العبوة أو تحرقها، حتى بعد الاستعمال.

P304+P340 في حال الاستنشاق: انقل الشخص إلى الهواء الطلق وأبقه في وضعية تسهّل عليه التنفّس.

P305+P351+P338 في حال ملامسة العينين: اشطف بعناية بالماء لعدة دقائق. انزع العدسات اللاصقة إن وُجدت وكان ذلك سهلاً. تابع الشطف.

P410+P412 احم المنتج من ضوء الشمس. لا تعرّضه لدرجات حرارة تتجاوز 50°C/122°F.

P501b تخلّص من المحتوى/العبوة بتسليمهما إلى نقطة جمع منفصلة للنفايات الخطرة المخصّصة في بلدتك.

لا تخلطه مع منتجات كيميائية أخرى.

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.

الشركة المصنّعة

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

مراقبة المستندات

مراجعة 1

الإصدار: 28/02/2018

صفحة 1 / 1

الاتصال التجاري

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com