



Decasol مُزيل طبقات

مُزيل طبقات احترافي للأرضيات

الوصف

مزيج من المذيبات والقلويات والعوامل المبللة يزيل بسهولة بقايا مواد التلميع.

الجرعة وطريقة الاستعمال

تتراوح جرعات الاستخدام بين 25 و50% مُذابة في الماء، تبعاً لكمية مادة التلميع المراد إزالتها. يُطبّق المنتج على السطح المراد إزالة طلائه، يُترك ليعمل 5 دقائق وتُجمع البقايا بالشطف بالماء.

البيانات الفنية

المظهر	سائل شفاف.
(pH 1%)	5.0 -/+ 12.5
الكثافة (20°C)	g/ml 0.01 -/+ 1.07

المكونات الرئيسية

يحتوي على فاعلات سطحية أيونية > 5%، إيثيلين ثنائي أمين رباعي الأسيتات (EDTA) وأملاحه > 5%. هيدروكسيد الصوديوم.

العبوة

10 kg, 4x5 kg.

احتياطات الاستخدام أو المناولة

خطر رقم الأمم المتحدة: UN3266



عدم الابتلاع	H290
قد يكون أكالاً للمعادن.	
يسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً شديداً في العينين.	H314
يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.	P102
ارتدِ قفازات وملابس ونظارات واقية. في حال عدم كفاية التهوية، ارتدِ معدّات حماية تنفسية.	P280F
اغسل الملابس الملوّنة قبل إعادة استخدامها.	P363
في حال الابتلاع: اشطف الفم. لا تُحرّض على القيء.	P301+P330+P331
في حال ملامسة الجلد (أو الشعر): انزع فوراً جميع الملابس الملوّنة. اشطف الجلد بالماء أو استحمّ.	P303+P361+P353
في حال الاستنشاق: انقل الشخص إلى الهواء الطلق وأبقه في وضعية تسهّل عليه التنفّس.	P304+P340
في حال ملامسة العينين: اشطف بعناية بالماء لعدة دقائق. انزع العدسات اللاصقة إن وُجدت وكان ذلك سهلاً. تابع الشطف.	P305+P351+P338
اتصل فوراً بمركز مكافحة السموم أو بطبيب.	P310
تخلّص من المحتوى/الوعاء في نقطة جمع عامة للنفايات الخاصة أو الخطرة.	P501b
لا تخلطه مع منتجات كيميائية أخرى.	

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.