



— · REF

Desincpool

مزيل ترسبات حمضي لحمامات السباحة المفرّغة: حمض الهيدروكلوريك مع مواد خافضة للتوتر السطحي غير أيونية

الوصف

منظّف حمضي لإزالة الإسمنت والكلس وبقايا التزهر. مفيد لتنظيف المساح قبل الملء.

الجرعة وطريقة الاستخدام

يُستخدم يدوياً بجرعة 25% في الماء. انشره على السطح واشطف بماء وفير. تجنّب الملامسة مع الألومنيوم والحجر الطبيعي والمواد الحساسة للأحماض. لا يُستخدم في مساح اللاينر.

البيانات الفنية

المظهر	سائل بّي شفاف.
درجة الحموضة (1% pH)	0.5 -/+ 1.7
الكثافة (20°C)	g/mL 0.010 -/+ 1.07

المكونات الرئيسية

يحتوي على مواد خافضة للتوتر السطحي غير أيونية 5%. حمض الهيدروكلوريك.

العبوة

10 kg.

احتياطات الاستخدام أو المناولة

خطر



لا يُبتلع	
قد يكون أكّالاً للمعادن.	H290
يسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً شديداً للعينين.	H314
قد يهيج الجهاز التنفسي.	H335
يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.	P102
يُستخدم في الأماكن الخارجية أو في مكان جيّد التهوية فقط.	P271
ارتدِ قفازات وملابس ونظّارات واقية. في حال عدم كفاية التهوية، ارتدِ معدّات حماية تنفّسية.	P280
في حال ملامسة الجلد (أو الشعر): اخلع فوراً جميع الملابس الملوّثة. اشطف الجلد بالماء أو استحمّ.	P303+P361+P353
في حال ملامسة العينين: اشطف بعناية بالماء لعدة دقائق. انزع العدسات اللاصقة إن وُجدت وأمكن ذلك بسهولة. واصل الشطف.	P305+P351+P338

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.