



REF · WEB123

S Fe

مضاف خالِب للحديد لماء الغسيل

الوصف

مضاف لماء الغسيل ذو فعالية عالية في تكوين معقدات مع أيونات الحديد.

الجرعة وطريقة الاستخدام

كمضاف: تتراوح جرعات الاستخدام بين 2 و 4 g/kg حسب pH وكمية الأيونات في المحلول. كلما أمكن يُضاف في مرحلة الغسيل في المياه الحديدية. كمُستعيد: جرعة بين 20 و 40 g/kg، في عملية غسيل عند 60°C لمدة نحو 30 دقيقة.

البيانات الفنية

المظهر	سائل عديم اللون شفاف.
(pH 1%)	10.5 -/+ 1.0

المكوّنات الرئيسية

يحتوي على إيثيلين ثنائي الأمين رباعي أسيتات (EDTA) وأملاحه 5-15 %.

العبوة

10 kg.

احتياطات الاستخدام أو المناولة

خطر



لا يُبتلع

يسبب إصابات خطيرة في العينين.

يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

ارتدِ قفازات ونظارات واقية.

في حال ملامسة العينين: اشطف بحذر بالماء لعدة دقائق. انزع العدسات اللاصقة، إن وُجدت وأمكن ذلك بسهولة. تابع الشطف.

اتصل فوراً بمركز مكافحة السموم أو بطبيب.

لا تخلطه مع منتجات كيميائية أخرى.

H318

P102

P280B

P305+P351+P338

P310

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.