



REF · WEB089

Grasclean

مستحلب للزيوت المعدنية

الوصف

خليط من خافضات التوتر السطحي والمذيبات لتنظيف القطع ذات بقع الأسفلت والوقود الثقيل والزيوت وغيرها.

الجرعة وطريقة الاستخدام

يُستخدم نقيًا بالغمر أو بالرش. ثم يُشطف بالماء لاحقاً.

البيانات الفنية

سائل أزرق شفاف.

المظهر

g/ml 0.01 -/+ 0.88

الكثافة (20°C)

المكونات الرئيسية

يحتوي على خافضات توتر سطحي غير أيونية > 5 %، هيدروكربونات أروماتية < 30 %. هيدروكربونات أروماتية C10 (نفثالين < 1%).

العبوة

20 ل.

احتياطات الاستخدام أو المناولة

تحذير رقم الأمم المتحدة: UN1993



عدم الابتلاع

سوائل وأبخرة قابلة للاشتعال. H226

يُشتبه في أنه يسبب السرطان. H351

يسبب تهيجاً بالغا للعين. H319

قد يسبب النعاس أو الدوار. H336

سام للكائنات المائية مع آثار ضارة طويلة الأمد. H411

قد يسبب التعرض المتكرر جفاف الجلد أو تشققه. EUH066

يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. P102

يُبعد عن الحرارة والأسطح الساخنة والشرر واللهب المكشوف وأي مصدر إشعال آخر. ممنوع التدخين. P210

ارتدِ قفازات وملابس ونظارات واقية. في حال عدم كفاية التهوية، ارتدِ معدات حماية للجهاز التنفسي. P280F

في حال ملامسة العينين: اشطف بحذر بالماء لعدة دقائق. انزع العدسات اللاصقة إن وُجدت وكان ذلك سهلاً. واصل الشطف. P305+P351+P338

إذا استمر تهيج العين: استشر طبيباً. P337+P313

لا تخلطه مع منتجات كيميائية أخرى.

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.