



REF · WEB178

Instaflok

مادة مخثرة ومرؤبة لمياه المسابح

الوصف

منتج موصى به لإزالة الجسيمات العالقة وتحسين نظام الترشيح. قابل للامتزاج في الماء بجميع النسب. لا حاجة لتعديل درجة حموضة الماء للحصول على نتيجة ممتازة. لا يُستخدم مع مرشحات الدياتوميت.

الجرعة وطريقة الاستخدام

الصيانة: 5 ml لكل 1000 l من الماء. معالجة الاستعادة: 20 ml لكل 1000 l من الماء. يجب إضافة INSTAFLOK عبر السكيمات مع الحفاظ على تدفق مائي مرتفع.

البيانات الفنية

المظهر	سائل شفاف.
درجة الحموضة pH	0.5 -/+ 3.0
الكثافة (20°C)	g/ml 0.05 -/+ 1.15

المكونات الرئيسية

يحتوي على بولي(هيدروكسي كلورو كبريتات الألومنيوم).

العبوة

25 kg.

احتياطات الاستخدام أو المناولة

خطر رقم الأمم المتحدة: UN3264



لا يُبتلع	
قد يكون أكالاً للمعادن.	H290
يسبب تلفاً شديداً للعينين.	H318
يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.	P102
يُحفظ فقط في عبوته الأصلية.	P234
ارتدِ قفازات وملابس ونظارات واقية.	P280C
في حال ملامسة العينين: اشطف بعناية بالماء لعدة دقائق. انزع العدسات اللاصقة إن وُجدت وأمكن ذلك بسهولة. واصل الشطف. اتصل فوراً بمركز مكافحة السموم أو بطبيب.	P305+P351+P338-P310
يُخزّن في وعاء مقاوم للتآكل أو في وعاء بطبقة داخلية مقاومة.	P406
امتنص الانسكاب لكيلا يُتلف مواد أخرى.	P390
لا يُخلط مع منتجات كيميائية أخرى.	

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.