



REF · WEB330

Lubri al

شحم مانع للاحتكاك بجزيئات الألومنيوم الدقيقة

الوصف

Lubri al مادة تشحيم بجسيمات ألومنيوم دقيقة ومثبتات تأكل. يشكّل طبقة تشحيم تمنع التلامس بين المعدن والمعدن وبالتالي التآكل الميكانيكي. يمنع الالتحام الناتج عن الضغوط القوية ودرجات الحرارة العالية ويقاوم الماء والبخار. درجة حرارة التشغيل من -20°C حتى 1000°C. Lubri al مفيد في تركيب مسامير السلاسل والمفاصل والمفصلات والوصلات الملولة عموماً، وضبط الصمامات والحنفيات والمفاتيح، وكما مادة تشحيم للمحامل، إلخ.

الجرعة وطريقة الاستخدام

نظّف مسبقاً القطع التي سيُطبّق عليها المنتج. رَجّ ورشّ على المنطقة المراد تشحيمها.

البيانات الفنية

المظهر	أيروسول.
الكثافة (20°C)	0.65 +/- 0.05 g/ml

المكوّنات الرئيسية


يحتوي على هيدروكربونات أليفاتية (n C6-هكسان >5%).

العبوة

12x400 ml

احتياطات الاستخدام أو المناولة

خطر رقم الأمم المتحدة: UN1950



لا يُبلع.	
ردّاذ شديد الاشتعال.	H222
وعاء مضغوط: قد ينفجر عند تسخينه.	H229
قد يسبّب النعاس أو الدوار.	H336
ضارٌّ بالكائنات المائية، وذو آثار طويلة الأمد.	H412
يُحَقِّط بعيداً عن متناول الأطفال.	P102
يُبعد عن الحرارة والأسطح الساخنة والنشر واللهب المكشوف وأي مصدر إشعال آخر. ممنوع التدخين.	P210
لا يُنْقَب ولا يُحرَق، حتى بعد الاستخدام.	P251
في حال الاستنشاق: يُنقل الشخص إلى الهواء الطلق ويُبقى في وضعية تسهّل عليه التنفّس.	P304+P340
يُحمى من أشعة الشمس. لا يُعرّض لدرجات حرارة تتجاوز 50°C/122°F.	P410+P412
يُخلّص من المحتوى/الوعاء عبر تسليمه إلى نقطة جمع منفصلة للنفايات الخطرة مخصّصة في بلدك.	P501b
لا يُخلط مع منتجات كيميائية أخرى.	

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.