



REF · WEB293

مُزلق Lubri Pro

مُزلق صناعي للسيور الناقلة الصناعية

الوصف

منتج على أساس أمينات دهنية، موصى به خصيصاً لتزليق وصيانة السيور الناقلة لآلات التعبئة في صناعات الألبان والمشروبات والنيبذ والجعة والتعليب، إلخ.

الجرعة وطريقة الاستخدام

جرعة بين 0.2 و 0.4 %، حسب عُسر الماء وتآكل السلسلة ونوع العبوة.

البيانات الفنية

المظهر	سائل بّني فاتح.
pH	0,5 -/+ 10

المكوّنات الرئيسية

يحتوي على مواد خافضة للتوتر السطحي كاثيونية > 5 %، مواد خافضة للتوتر السطحي غير أيونية > 5 %، إيثيلين ثنائي أمين رباعي الأسيتات (EDTA) وأملاحه > 5 %، صابون 5-15 %، BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, octadec-9-enilimino)bisetanol)- 2,2

العبوة

.kg 20

احتياطات الاستخدام أو المناولة

خطر



لا يُبتلع	
يسبب تهيجاً جلدياً.	H315
يسبب تلفاً عينيّاً شديداً.	H318
قد يسبب رد فعل تحسّسياً في الجلد.	H317
ضارٌّ بالكائنات المائية، مع آثار طويلة الأمد.	H412
يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.	P102
ارتدِ قفازات وملابس ونظّارات واقية. في حال عدم كفاية التهوية، ارتدِ معدّات حماية تنفسية.	P280
في حال ملامسة الجلد (أو الشعر): اخلع فوراً كل الملابس الملوّثة. اشطف الجلد بالماء أو استحمّ.	P303+P361+P353
في حال ملامسة العينين: اشطف بالماء بعناية لعدّة دقائق. انزع العدسات اللاصقة عند وجودها وإمكان ذلك بسهولة. تابع الغسل.	P305+P351+P338
تجنّب إطلاقه في البيئة. اجمع المادة المنسكبة. تخلّص من المحتوى/الوعاء وفقاً للتشريع المحلي.	P273-P391-P501a
لا يُخلط مع منتجات كيميائية أخرى.	

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.