



REF · WEB294

Lubrisil

مزلق سيليكون احترافي لأحزمة النقل

الوصف

منتج مُخصَّص لتزليق وصيانة السيور الناقلة لعبوات التتراكب في صناعات الألبان والمشروبات والنيذ، إلخ.

الجرعة وطريقة الاستخدام

يُستخدَم بالنقطير مُخَفَّفاً في الماء بين 5 و20 g/l بحسب سرعة السيور، وبشكل مستقل عن غُسر الماء. يُوصى بالجرعات الأوتوماتيكية.

البيانات الفنية

المظهر	سائل أبيض لبني.
pH	7 +/- 1

المكوّنات الرئيسية

BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE, 2- % 5 أيونية غير سطحي
SODIUM PYRITHIONE, BENZISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE

العَبْوَة

.kg 20

احتياطات الاستخدام أو المناولة

لا يُبتَّلَع	
يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.	P102
تجنّب ملامسة العينين أو الجلد أو الملابس.	P262
يحتوي على octil-2H-isotiazol-3-ona-2. قد يسبب تفاعلاً تحسسياً.	EUH208
لا يُخلَط مع منتجات كيميائية أخرى.	

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.

الشركة المصنّعة

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES : CA : EN : FR : PT

مراقبة المستندات

مرآحة 3

الإصدار: 13/02/2026

صفحة 1/1

الاتصال التجاري

T. +34 938 891 344

info@instaguim.com

instaquim.com