



REF · WEB014

Osmosec R

مادة تلميع احترافية لمياه التناضح العكسي في غسالات الأطباق الصناعية

الوصف

مضاف شطف يُستخدم في الشطفة الأخيرة، في الغسيل الأوتوماتيكي للأطباق، خاصة في الحالات التي يُطلب فيها تحكّم فعّال في الرغوة. لا يترك روائح ولا مذاقات متبقية قد تلوث القطع المغسولة.

الجرعة وطريقة الاستخدام

تتراوح جرعات الاستخدام بين 0.3 و 1 g/l، عند درجة حرارة بين 65 و 80 °C. لتحسين الأداء يُوصى بالجرعة الأوتوماتيكية.

البيانات الفنية

المظهر	سائل أحمر شفاف.
pH	0.5 -/+ 2.8

المكونات الرئيسية

يحتوي على مواد خافضة للتوتر السطحي غير أيونية 5-15 %. كحول C10-C12 مؤثّلن/مؤبروكسل، دوديكانول مؤثّلن/مؤبروكسل.

العبوة

10 kg

احتياطات الاستخدام أو المناولة

خطر



ممنوع الابتلاع	
يسبب تلفاً شديداً للعينين.	H318
ضار للكائنات المائية مع تأثيرات طويلة الأمد.	H412
يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.	P102
تجنّب ملامسته للعينين أو الجلد أو الملابس.	P262
في حالة ملامسة العينين: اشطف بحذر بالماء لعدة دقائق. انزع العدسات اللاصقة إن وُجدت وكان ذلك سهلاً. واصل الشطف.	P305+P351+P338
اتصل فوراً بمركز مكافحة السموم أو بطبيب.	P310
لا تخلطه بمنتجات كيميائية أخرى.	

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.