



REF · WEB013

Osmosec

ملعق مهني لمياه التناضح العكسي

الوصف

مضاف شطف يُستخدم في الشطف الأخير، في الغسل الأوتوماتيكي للأواني. يتضمن عوامل تجفيف ومضادة للرغوة عالية الفاعلية، يتجنب تكون الترسبات الكلسية ويوفر لمعاناً ممتازاً وشفافية تامة. لا يترك روائح ولا نكهات متبقية قد تلوث القطع المغسولة.

الجرعة وطريقة الاستخدام

تتراوح جرعات الاستخدام بين 0.3 و 1 g/l، عند درجة حرارة بين 65 و 80 °C. لتحسين الأداء يُوصى بالجرعة الأوتوماتيكية.

البيانات الفنية

المظهر	سائل أزرق شفاف.
درجة الحموضة pH	0.5 -/+ 2.5

المكونات الرئيسية

يحتوي على مواد خافضة للتوتر السطحي غير أيونية 5-15 %. كحول C10-C12 مؤثّن/مؤبروكسل.

العبوة

20 kg

احتياطات الاستخدام أو المناولة

خطر



لا يُبتلع	H318
يسبب تلفاً شديداً للعينين.	P102
يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.	P262
تجنب ملامسة العينين والجلد والملابس.	P305+P351+P338
في حال ملامسة العينين: اشطف بعناية بالماء لعدة دقائق. انزع العدسات اللاصقة إن وُجدت وأمكن ذلك بسهولة. واصل الشطف.	P310
اتصل فوراً بمركز مكافحة السموم أو بطبيب.	
لا يخلط مع منتجات كيميائية أخرى.	

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.