



REF · WEB231

Anti Ox عامل مانع للأكسدة

عامل مانع للأكسدة احترافي للمعادن الصناعية

الوصف

Anti Ox عامل مضاد للأكسدة يحمي من الرطوبة والتآكل ويمنع تدهور الأسطح المعدنية. يترك طبقة واقية رقيقة ودائمة لا تجف. يحل محل حمامات الحماية بالكروم والشمع واللاكيه والطلاء والأكريليك، إلخ. سهولة التطبيق والإزالة، ما يترجم إلى خفض للتكاليف. Anti Ox مفيد في الصناعة عموماً وشركات الشحن البحري والورش الميكانيكية والبناء، إلخ.

الجرعة وطريقة الاستخدام

رغّ ورشّ بوفرة على الأسطح المراد حمايتها.

البيانات الفنية

أيروسول.

المظهر

g/ml 0.02 -/+ 0.95

الكثافة (20°C)

المكونات الرئيسية

زيوت، وعوامل مضادة للتآكل.

العبوة

.12x400 ml

احتياطات الاستخدام أو المناولة

خطر رقم الأمم المتحدة: UN1950



لا يُبتلع.

أيروسول شديد الاشتعال.

H222

وعاء مضغوط: قد ينفجر إذا سُخِّن.

H229

يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

P102

يُحفظ بعيداً عن الحرارة والأسطح الساخنة والشرر واللهب المكشوف وأي مصدر إشعال آخر. ممنوع التدخين.

P210

لا ترشّ على لهب مكشوف أو مصدر إشعال آخر.

P211

لا تنقب ولا تحرق، حتى بعد الاستخدام.

P251

احمه من ضوء الشمس. لا تعرّضه لدرجات حرارة تتجاوز 50°C/122°F.

P410+P412

تخلّص من المحتوى/الوعاء بتسليمه إلى نقطة جمع منفصلة للنفايات الخطرة مخصّصة في بلدك.

P501b

لا يُخلط مع منتجات كيميائية أخرى.

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.