



REF · WEB120

Oximatic

مبيّض بالأوكسجين الفعّال للغسيل الصناعي

الوصف

مبيّض على أساس بيروكسيد الهيدروجين المثبّت ذو قدرة أكسدة عالية. أداء كبير واقتصادية ونظافة في جميع برامج الغسيل. يُنعش ألوان الأنسجة، ويمكن استخدامه في أي نوع من الألياف النسيجية. فعّال في أي درجة عسر ماء وفي جميع درجات الحرارة.

الجرعة وطريقة الاستخدام

جرعة بين 2 و6 g لكل kg من الملابس الجافة. يُستخدم عبر موزّع تمعّجي أوتوماتيكي.

البيانات الفنية

المظهر	سائل عديم اللون شفاف.
pH	1.5 -/+ 2.5
الكثافة (20°C)	g/ml 0.02 -/+ 1.11

المكوّنات الرئيسية

يحتوي على مبيّضات مؤكسيجة < 30 %، بيروكسيد الهيدروجين 30 %.

العبوة

21 kg.

احتياطات الاستخدام أو المناولة

خطر رقم الأمم المتحدة: UN2014



لا يُبلّع

قد يُفاقم الحريق: مؤكسيد. H272

صائر في حال الابتلاع أو الاستنشاق. H302+H332

يسبب تلّجًا شديدًا للعينين. H318

يُحَقِّط بعيدًا عن متناول الأطفال. P102

ارتدِ قفازات وملابس ونظارات واقية. في حال عدم كفاية التهوية، ارتدِ معدات حماية تنفسية. P280

في حال الابتلاع: اشطف الفم. لا تُحرّض على التقيؤ. P301+P330+P331

في حال الاستنشاق: انقل الشخص إلى الهواء الطلق وأبقه في وضع يُيسّر التنفّس. P304+P340

في حال ملامسة العينين: اشطف بالماء بحذر لعدة دقائق. انزع العدسات اللاصقة إن وُجدت وكان ذلك سهلًا. واصل الغسل. P305+P351+P338

تجنّب إطلاقه في البيئة. تخلّص من المحتوى/الوعاء وفقًا للوائح المحلية. P273-P501a

لا تخلط مع منتجات كيميائية أخرى.

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.