



REF · WEB398

Grassol P

مزيل شحوم احترافي لخط تعويم حمامات السباحة

الجرعة وطريقة الاستخدام

يُستخدم مخففاً بين 2 و10% حسب درجة الانساخ. طَبِّقْهُ على السطح المراد معالجته، اتركه يعمل بضع دقائق واشطف بكمية وفيرة من الماء. يمكن استخدامه على جميع أنواع المعادن باستثناء الألمنيوم.

البيانات الفنية

المظهر	سائل وردي شفاف.
(pH 1%)	0.5 -/+ 12.2
الكثافة (20°C)	g/ml 0.02 -/+ 1.06

المكونات الرئيسية

يحتوي على فوسفونات > 5%، مواد خافضة للتوتر السطحي أيونية > 5%، مواد خافضة للتوتر السطحي غير أيونية > 5%. هيدروكسيد الصوديوم.

العبوة

20 kg.

احتياطات الاستخدام أو المناولة

خطر



لا يُبتلع

قد يكون أگالاً للمعادن.

H290

يسبب حروقاً شديدة في الجلد وإصابات خطيرة في العينين.

H314

يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

P102

ارتدِ قفازات وملابس ونظارات واقية. في حال التهوية غير الكافية، ارتدِ معدات حماية تنفسية.

P280F

اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استخدامها.

P363

في حال الابتلاع: اشطف الفم. لا تحرّض على القيء.

P301+P330+P331

في حال ملامسة الجلد (أو الشعر): انزع فوراً جميع الملابس الملوثة. اشطف الجلد بالماء أو استحمّ.

P303+P361+P353

في حال الاستنشاق: انقل الشخص إلى الهواء الطلق وأبقه في وضعية تُسهّل التنفس.

P304+P340

في حال ملامسة العينين: اشطف بحذر بالماء لعدة دقائق. انزع العدسات اللاصقة إن وُجدت وأمكن ذلك بسهولة. تابع الشطف.

P305+P351+P338

اتصل فوراً بمركز مكافحة السموم أو بطبيب.

P310

يلزم علاج محدد.

P321

تخلّص من المحتوى/العبوة في نقطة جمع عمومية للمخلفات الخاصة أو الخطرة.

P501b

لا تخلطه مع منتجات كيميائية أخرى.

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.