



REF · WEB332

Desmo sil عامل فصل القوالب

عامل فصل القوالب على أساس السيليكون

الوصف

Desmo sil عامل فعال لفك القوالب على أساس السيليكونات. يكون طبقة رقيقة وموحدة تمنع الالتصاق ضامناً ظروف عمل مثلى. مفيد لعمليات فك قوالب المطاط واللدائن وأيضاً لمنع التصاق الرذاذ في عمليات اللحام. Desmo sil مفيد أيضاً كمانع التصاق للاستخدام العام.

الجرعة وطريقة الاستخدام

فك القوالب: رُبْشْ بخفّة داخل القالب على مسافة نحو 30 cm. انتظر لحظات قبل ملء القالب.
اللحام: رُبْشْ كل الأجزاء المعرضة للرذاذ لكن البعيدة عن القوس، خصوصاً الفؤّهات وأنباب التلامس (الخارج فقط) والمنافث وقاع حامل الفؤّهة، إلخ. انتظر لحظات قبل البدء باللحام. بعد المعالجة، تكفي طريقة خفيفة لإزالة الرذاذ.

البيانات الفنية

المظهر	رذاذ (أيروسول).
الكثافة (20°C)	0.05 -/+ 0.78 g/ml

المكوّنات الرئيسية

سيليكونات.

العبوة

12x400 ml

احتياطات الاستخدام أو المناولة

خطر رقم الأمم المتحدة: UN1950



لا يُتَلَع.

أيروسول شديد الاشتعال.

H222

سائل وأبخرة شديدة الاشتعال.

H225

قد يكون مميتاً في حال الابتلاع ودخوله المسالك التنفسية.

H304

قد يسبب النعاس أو الدوار.

H336

سامّ للكائنات المائية، مع آثار طويلة الأمد.

H411

يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

P102

يُحفظ بعيداً عن الحرارة والأسطح الساخنة والشرر واللهب المكشوف وأي مصدر إشعال آخر. ممنوع التدخين.

P210

لا تنقب العبوة ولا تحرقها، حتى بعد الاستعمال.

P251

في حال الابتلاع: اتّصل فوراً بمركز مكافحة السموم أو بطبيب.

P301+P310

يُحمى من ضوء الشمس. لا يُعرّض لدرجات حرارة تتجاوز 50°C/122°F.

P410+P412

تخلّص من المحتوى/الوعاء بتسليمه في نقطة جمع منفصلة للنفايات الخطرة المخصّصة في بلدك.

P501b

لا يُخلط مع منتجات كيميائية أخرى.

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.

الشركة المصنّعة

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

مراقبة المستندات

مراجعة 1

الإصدار: 28/02/2018

صفحة 1 / 1

الاتصال التجاري

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com