



REF · WEB061

Bio tank مُعالج بيولوجي

مُعالج بيولوجي بدرجة لخرانات الصرف الصحي

الوصف

منتج بيولوجي قائم على مزارع من الكائنات الدقيقة والإنزيمات والعناصر المغذية لتسييل وهضم الدهون الحيوانية والنباتية والمعدنية. مُوصى به لحاويات الدهون في الصناعة الغذائية الزراعية وخزانات الصرف الصحي الكبيرة.

الجرعة وطريقة الاستخدام

يمكن تعديل الجرعات المُوصى بها وفقاً للاحتياجات الخاصة بكل نظام.

1- حاويات الدهون في الصناعة الغذائية الزراعية:

تراعي المعايير، بالنسبة للبذر، حجم حاوية الدهون، وبالنسبة لجرعة الصيانة تدفق المياه السوداء التي تمرّ عبر الحاوية.

البذر: 50 g/m³ كحد أدنى

جرعة الصيانة: 5 g/m³/يوم

وهكذا، بالنسبة لحاوية دهون سعتها 10 m³ بتدفق مائي قدره 20 m³/يوم، تكون المعالجة كالتالي:

البذر: 10 g = 500 g m³ x 50

الصيانة: 20 g = 100 g m³ x 5/يوم

(يُنصح بمعايرة دورية للحصول على نتيجة مثلى)

أضف BIO TANK بعد انتهاء يوم عمل الشركة.

2- خزانات الصرف الصحي الكبيرة، التجارية أو السكنية:

عالج يومياً إن أمكن.

لـ 10 m³:

البذر: 500 g

الأيام 1 - 5: 100 g

اليوم السادس وما بعده: 20 g

لـ 20 m³:

البذر: 750 g

الأيام 1 - 5: 150 g

اليوم السادس وما بعده: 30 g

لـ 40 m³:

البذر: 1000 g

الأيام 1 - 5: 200 g

اليوم السادس وما بعده: 40 g

البيانات الفنية

بدرجة بنية فاتحة.

المظهر

0.1 -/+ 7.4

(pH 1%)

المكونات الرئيسية

كائنات دقيقة وإنزيمات وعناصر مغذية.

العبوة

10 kg.

احتياطات الاستخدام أو المناولة

لا يُبتلع

يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.	P102
لا تستنشق الغبار.	P260f
ارتدِ قفازات ونظارات واقية.	P280B
لا تخلطه مع منتجات كيميائية أخرى.	

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.