

REF · WEB273

Alcalino Pro 3

Detergent Alcalí per a Neteja de Circuits i Superfícies



DESCRIPCIÓ

Detergent d'espuma controlada i alta capacitat segrestant, indicat per a neteges de circuits per recirculació (CIP) i per aspersió en túnels de rentat de caixes, motlles, safates, etc. Preserva els circuits exempts d'incrustacions. No utilitzar sobre alumini.

DOSIS I MODE D'ÚS

Per a recirculació, dosi entre 1 i 3% amb esbandit previ amb aigua, i per a ús en fase única entre 2 i 6% segons grau de brutícia, a temperatures entre 60-70°C durant 20-45 minuts. Esbandir amb aigua. Per a túnels, dosi de 1 - 3% a 60 °C.

DADES TÈCNIQUES

Aspecte	Líquid groguenc.
pH (1%)	12.8 +/- 0.5
Densitat (20°C)	1.39 +/- 0.02 g/ml

COMPONENTS PRINCIPALS

Conté fosfonats 5-15 %, tensioactius no iònics < 5 %, policarboxilats < 5 %. Hidròxid sòdic.

PRESENTACIÓ

25 kg, 1400 kg.

PRECAUCIONS DE UTILITZACIÓ O MANIPULACIÓ

PERILL Núm. ONU: UN3266



NO INGERIR

H290

Pot ser corrosiu pels metalls.

H314

Provoca cremades greus a la pell i lesions oculars greus.

P102

Mantenir fora de l'abast dels nens.

P280C

Portar guants, roba i ulleres de protecció.

P363

Rentar la roba contaminada abans de tornar-la a utilitzar.

P301+P330+P331

EN CAS D'INGESTIÓ: Esbandir-se la boca. NO provocar el vòmit.

P303+P361+P353

EN CAS DE CONTACTE AMB LA PELL (o els cabells): Treure's immediatament tota la roba contaminada. Esbandir-se la pell amb aigua o dutxar-se.

P304+P340

EN CAS D'INHALACIÓ: Transportar a la persona a l'aire lliure i mantenir-la en una posició que li faciliti la respiració.

P305+P351+P338

EN CAS DE CONTACTE AMB ELS ULLS: Esbandir cuidadosament amb aigua durant diversos minuts. Treure's les lents de contacte, si en porta i és fàcil. Continuar esbandint.

P310

Trucar immediatament a un CENTRE DE TOXICOLOGIA o a un metge.

P321

Es necessita un tractament específic.

P501b

Eliminar el contingut/el recipient en un punt de recollida pública de residus especials o perillosos.

No mesclar amb altres productes químics.

FABRICANT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTROL DOCUMENTAL

Rev. 2

Emissió: 01/04/2019

Pàg. 1 / 2

CONTACTE COMERCIAL

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com

Consulteu la Fitxa de Dades de Seguretat (FDS) abans d'utilitzar el producte.

FABRICANT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTROL DOCUMENTAL

Rev. 2

Emissió: 01/04/2019

Pàg. 2 / 2

CONTACTE COMERCIAL

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com