

Desbloc sp



Català

Desbloc sp és un lubricant desbloquejador d'alta eficàcia, formulat a base de dissolvents i protectors anticorrosió. Afluïxa peces encallades i oxidades, desplaça la humitat i evita sorolls i grinyols. Protegeix contra la corrosió. Compatible amb greixos i olis de qualsevol tipus. Desbloc sp és útil a la indústria general, navieres, tallers mecànics, construcció, etc.

Dosis i mode d'ús:

Agitar i pulveritzar directament a les peces o màquines a lubricar o d'on s'hagi d'eliminar un bloqueig o la humitat i deixar actuar uns segons.

Dades tècniques:

Aspecte: Aerosol.

Densitat (20°C): 0.81 +/- 0.02 g/ml.

Components principals:

Conté nafta (petroli), hidrodessulfurat pesat, acetona.

Presentació:

12x400 ml.

Precaucions de utilització o manipulació:

NO INGERIR.

H222 Aerosol extremadament inflamable.

H229 Recipient a pressió: pot reventar si s'escalfa.

H319 Provoca irritació ocular greu.

H315 Provoca irritació cutània.

H336 Pot provocar somnolència o vertigen.

H411 Tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes duradors.

P102 Mantenir fora de l'abast dels nens.

P210 Mantenir apartat de la calor, de superfícies calentes, de guspies, de flames obertes i de qualsevol altra font d'ignició. No fumar.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACTE AMB LA PELL (o els cabells): Treure's immediatament tota la roba contaminada. Esbandir-se la pell amb aigua o dutxar-se.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACTE AMB ELS ULLS: Esbandir-se cuidadosament amb aigua durant diversos minuts. Treure's les lents de contacte, si en porta i és fàcil. Continuar esbandint.

P410+P412 Protegir de la llum del sol. No exposar a temperatures superiors a 50°C/122°F.

P501b Eliminar el contingut/el recipient en un punt de recollida pública de residus especials o perillosos.

No mesclar amb altres productes químics.

Español

Desbloc sp es un lubricante aflojatodo de alta eficacia, formulado a base de disolventes y protectores anticorrosión. Suelta piezas agarrotadas y oxidadas, desplaza la humedad y evita ruidos y chirridos. Protege contra la corrosión. Compatible con grasas y aceites de cualquier tipo. Desbloc sp es útil en la industria en general, navieras, talleres mecánicos, construcción etc.

Desbloc sp es un lubricante aflojatodo de alta

eficacia, formulado a base de disolventes y protectores anticorrosión. Suelta piezas agarrotadas y oxidadas, desplaza la humedad y evita ruidos y chirridos. Protege contra la corrosión. Compatible con grasas y aceites de cualquier tipo. Desbloc sp es útil en la industria en general, navieras, talleres mecánicos, construcción etc.

Dosis y forma de empleo:

Agitar y pulverizar directamente en las piezas o maquinas que se tengan que lubricar o de donde se tenga que eliminar el bloqueo o la humedad y dejar actuar unos segundos.

Datos técnicos:

Aspecto: Aerosol.

Densidad (20°C): 0.81 +/- 0.02 g/ml.

Componentes principales:

Contiene nafta (petróleo), hidrodessulfurado pesado, acetona.

Presentación:

12x400 ml.

Precauciones de utilización o manipulación:

NO INGERIR.

H222 Aerosol extremadamente inflamable.

H229 Recipiente a presión: puede reventar si se calienta.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H315 Provoca irritación cutánea.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON

Revisió::
1
Data::
28/02/2018

LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F.
P501b Eliminar el contenido/el recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de residuos peligrosos habilitado en su municipio.
No mezclar con otros productos químicos.
Revisió::
1
Fecha::
28/02/2018

Atención!/Warning!



Detervic S.A.	T 93 889 13 44
Polígon Industrial Can Malloles	F 93 889 16 40
Sant Llorenç Desmunts, 32	info@instaquim.com
08500 Vic	instaquim.com
Barcelona	
