

REF · WEB229

Desgrasol MO

Desengrassant emulsionable



DESCRIPCIÓ

Desengrassant industrial enèrgic per a l'eliminació d'olis cremats i qualsevol altra brutícia habitual de motors i maquinària. Adequat per a la neteja de motors, màquines, engranatges, caixes de canvis, espais industrials, etc. Gràcies a la seva excel·lent adhesió a les superfícies, DESGRASOL MO penetra a les superfícies amb greix i oli facilitant la neteja de superfícies verticals.

DOSIS I MODE D'ÚS

Mesclar el producte amb aigua prèviament, a una relació de 1:4. Agitar bé i aplicar sobre el motor o la superfície a netejar. La pulverització de l'emulsió produeix una espuma consistent que s'adhereix als elements tractats, especialment a les superfícies verticals, augmentant-ne el rendiment en comparació amb sistemes tradicionals. Deixar actuar uns 5-10 minuts i esbandir amb aigua a pressió.

DADES TÈCNIQUES

Aspecte Líquid groc transparent.

Densitat (20°C) 0.90 +/- 0.01 g/ml

COMPONENTS PRINCIPALS

Conté tensioactius catiónics < 5 %, tensioactius no iònics 5-15 %, hidrocarburs aromàtics > 30 %. Hidrocarburs C10 aromàtics (naftalè >1%), Xilè (mescla d'isòmers), Alcohol C9-C11 etoxilat(6).

PRESENTACIÓ

20 l.

PRECAUCIONS DE UTILITZACIÓ O MANIPULACIÓ

PERILL Núm. ONU: UN1993



NO INGERIR

H226

Líquids i vapors inflamables.

H351

Se sospita que provoca càncer.

H373

Pot provocar danys en els òrgans després d'exposicions prolongades o repetides.

H304

Pot ser mortal en cas d'ingestió i penetració a les vies respiratòries.

H335

Pot irritar les vies respiratòries.

H315

Provoca irritació cutània.

H318

Provoca lesions oculars greus.

H336

Pot provocar somnolència o vèrtig.

H410

Molt tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors.

P102

Mantenir fora de l'abast dels nens.

P210

Mantenir allunyat de la calor, de superfícies calentes, de guspies, de flames obertes i de qualsevol altra font d'ignició. No fumar.

P280F

Portar guants, roba i ulleres de protecció. En cas de ventilació insuficient, portar equip de protecció respiratòria.

FABRICANT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTROL DOCUMENTAL

Rev. 2

Emissió: 11/01/2024

Pàg. 1 / 2

CONTACTE COMERCIAL

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com

P303+P361+P353	EN CAS DE CONTACTE AMB LA PELL (o els cabells): Treure's immediatament tota la roba contaminada. Esbandir-se la pell amb aigua o dutxar-se.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACTE AMB ELS ULLS: Esbandir cuidadosament amb aigua durant diversos minuts. Treure's les lents de contacte, si en porta i resulta fàcil. Continuar esbandint.
P273-P391-P501a	Evitar-ne l'alliberació al medi ambient. Recollir el vessament. Eliminar el contingut/el recipient amb totes les precaucions possibles. No mesclar amb altres productes químics.

Consulteu la Fitxa de Dades de Seguretat (FDS) abans d'utilitzar el producte.

FABRICANT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTROL DOCUMENTAL

Rev. 2
Emissió: 11/01/2024
Pàg. 2 / 2

CONTACTE COMERCIAL

T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com