

**instaquim®**Detergent  
desincrustant

# Detercal



## Català

Detergent àcid d'elevat poder humectant i penetrant. Elimina amb rapidesa i eficàcia les incrustacions calcàries produïdes per la duresa de l'aigua. Indicad per a la neteja a fons de rentaplats, acumuladors hidràulics, torres, condensadors, circuits, etc. No produeix escuma. No ataca els materials cromats i esmaltats, les juntes de cautxú i de plàstic, etc.

Dosis i mode d'ús:

Dosis d'entre 10 i 20% segons la incrustació.

Esbandir amb aigua fins a pH neutre. Temperatura entre 40 i 60°C.

Dades tècniques:

Aspecte: Líquid vermell transparent.

pH (1%): 2.0 +/- 0.5

Densitat (20°C): 1.27 +/- 0.01 g/ml

Components principals:

Conté àcid ortofosfòric.

Presentació:

12 kg, 25 kg, 4x6 kg.

Precaucions de utilització o manipulació:

NO INGERIR

H290 Pot ser corrosiu pels metalls.

H314 Provoca cremades greus a la pell i lesions oculars greus.

P102 Mantenir fora de l'abast dels nens.

P280C Portar guants, roba i ulleres de protecció.

P363 Rentar la roba contaminada abans de tornar-la a utilitzar.

P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTIÓ: Esbandir-se la boca. NO provocar el vòmit.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACTE AMB LA PELL (o els cabells): Treure's immediatament tota la roba contaminada. Esbandir-se la pell amb aigua o dutxar-se.

P304+P340 EN CAS D'INHALACIÓ: Transportar a la persona a l'aire lliure i mantenir-la en una posició que li faciliti la respiració.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACTE AMB ELS ULLS: Esbandir cuidadosament amb aigua durant diversos minuts. Treure's les lents de contacte, si en porta i és fàcil. Continuar esbandint.

P501b Eliminar el contingut/el recipient en un punt de recollida pública de residus especials o perillosos.

No mesclar amb altres productes químics.

## Español

Detercal es un detergente desincrustante ácido: con elevado poder humectante y penetrante, formulado sin fosfatos, sin amoníaco, sin cloro, sin EDTA, sin NTA, sin alcohol y sin sosa cáustica. Elimina rápida y eficazmente las incrustaciones calcáreas producidas por la dureza del agua. No produce espuma.

## APLICACIONES

- Máquinas lavavajillas industriales y profesionales
- Calderines y circuitos de agua
- Torres de refrigeración y condensadores
- Superficies cromadas, esmaltadas y juntas de caucho y plástico
- Equipos e instalaciones con acumulación de cal

## DOSIS Y FORMA DE EMPLEO

Aplicar entre el 10 y el 20 % de producto según el grado de incrustación. Trabajar a una temperatura de entre 40 y 60 °C. Una vez finalizado el tratamiento, aclarar con agua hasta alcanzar pH neutro. No usar de forma manual directa sobre superficies. Compatible con depuradoras y sistemas de tratamiento de aguas tras dilución.

## DATOS TÉCNICOS

|                  |  |
|------------------|--|
| Aspecto          | Líquido rojo transparente                          |
| pH (1 %)         | 2,0 ± 0,5  |
| Densidad (20 °C) | 1,27 ± 0,01 g/ml                                   |
| Presentación     | 12 kg · 25 kg · 4x6 kg                             |
| Conservación     | Según indicaciones del envase · proteger del calor |

## PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN

**NO INGERIR.:** No mezclar con otros productos químicos.

Revisió::  
11  
Data::  
02/03/2023

- H290: — Puede ser corrosivo para los metales.
- H314: — Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P102: — Mantener fuera del alcance de los niños.
- P280C: — Llevar guantes, prendas y gafas de protección.
- P363: — Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P301+P330+P331: — EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353: — EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
- P304+P340: — EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338: — EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b: — Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

Para información completa de manipulación, conservación y eliminación, solicitar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS): a Instaquim.

Revisión 11 · 02/03/2023

Atención!/Warning!



Detervic S.A.  
Polígon Industrial Can Malloles T 938 891 344  
Sant Llorenç Desmunts, 32 F 93 889 16 40  
08500 Vic info@instaquim.com  
Barcelona instaquim.com