

REF · WEB232

Di elec

Desengrassant dielèctric - evaporació lenta



DESCRIPCIÓ

Di elec és un desengrassant dielèctric d'evaporació lenta però total i un alt poder de neteja. No deixa residus ni pel·lícula sobre els elements tractats. Di elec és adequat per a la neteja de generadors, alternadors, motors, transformadors, quadres de distribució elèctrica i elements mecànics. No ataca les superfícies metàl·liques. Pot atacar lleugerament certs tipus de plàstics, especialment el poliestirè.

DOSIS I MODE D'ÚS

Pulveritzar a una distància d'aprox. 30 cm, utilitzar un raspall sec si és necessari. Deixar actuar i assecar amb raig d'aire a continuació, si és possible. No utilitzar amb el sistema en funcionament. Pot atacar lleugerament certs tipus de plàstics, especialment el poliestirè.

DADES TÈCNIQUES

Aspecte Aerosol.

Densitat (20°C) 1.21 +/- 0.02 g/ml.

COMPONENTS PRINCIPALS

Conté tetracloroetilè, hidrocarburs C9-C11 alifàtics (aromàtics <2%).

PRESENTACIÓ

12x400 ml.

PRECAUCIONS DE UTILITZACIÓ O MANIPULACIÓ

PERILL Núm. ONU: UN1950



NO INGERIR.

H222 Aerosol extremadament inflamable.

H229 Recipient a pressió: pot reventar si s'escalfa.

H351 Se sospita que provoca càncer.

H319 Provoca irritació ocular greu.

H315 Provoca irritació cutània.

H336 Pot provocar somnolència o vertigen.

H317 Pot provocar una reacció al·lèrgica a la pell.

H411 Tòxic per als organismes aquàtics, amb efects duradors.

P102 Mantenir fora de l'abast dels nens.

P210 Mantenir apartat de la calor, de superfícies calentes, de guspies, de flames obertes i de qualsevol altra font d'ignició. No fumar.

P251 No perforar ni cremar, fins hi tot després del seu ús.

P264a Rentar-se les mans a consciència després de la manipulació.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACTE AMB LA PELL (o els cabells): Treure's immediatament tota la roba contaminada. Esbandir-se la pell amb aigua o dutxar-se.

FABRICANT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTROL DOCUMENTAL

Pàg. 1 / 2

CONTACTE COMERCIAL

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com

P304+P340	EN CASO D'INHALACIÓ: Transportar a la persona a l'aire lliure i mantenir-la en una posició que li faciliti la respiració.
P305+P351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P410+P412	Protegir de la llum del sol. No exposar a temperatures superiors a 50°C/122°F.
P501b	Eliminar el contingut/el recipient en un punt de recollida pública de residus especials o perillosos. No mesclar amb altres productes químics.

Consulteu la Fitxa de Dades de Seguretat (FDS) abans d'utilitzar el producte.