

REF · WEB178

Instaflok

Coagulant floculant per a piscines



DESCRIPCIÓ

Producte indicat per eliminar partícules en suspensió i millorar el sistema de filtració. Miscible amb aigua en totes les proporcions. No cal modificar el pH de l'aigua per obtenir un resultat excel·lent. No utilitzar amb filtres de diatomees.

DOSIS I MODE D'ÚS

Manteniment: 5 ml per cada 1000 l d'aigua. Tractament de recuperació: 20 ml per cada 1000 l d'aigua. S'ha d'addicionar INSTAFLOK pels skimmers mantenint un elevat pas d'aigua.

DADES TÈCNIQUES

Aspecte	Líquid transparent.
pH	3.0 +/- 0.5
Densitat (20°C)	1.15 +/- 0.05 g/ml

COMPONENTS PRINCIPALS

Conté poli(hidroxiclorursulfat d'alumini).

PRESENTACIÓ

25 kg.

PRECAUCIONS DE UTILITZACIÓ O MANIPULACIÓ

PERILL Núm. ONU: UN3264



NO INGERIR

H290	Pot ser corrosiu pels metalls.
H318	Provoca lesions oculars greus.
P102	Mantenir fora de l'abast dels nens.
P234	Conservar únicament a l'envàs original.
P280C	Portar guants, roba i ulleres de protecció.
P305+P351+P338-P310	EN CAS DE CONTACTE AMB ELS ULLS: Esbandir cuidadosament amb aigua durant diversos minuts. Treure les lents de contacte, si en porta i és fàcil. Continuar esbandint. Trucar immediatament a un CENTRE DE TOXICOLOGIA o a un metge.
P406	Emmagatzemar en un recipient resistent a la corrosió o en un recipient amb revestiment interior resistent.
P390	Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. No mesclar amb altres productes químics.

Consulteu la Fitxa de Dades de Seguretat (FDS) abans d'utilitzar el producte.

FABRICANT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTROL DOCUMENTAL

Rev. 13
Emissió: 20/05/2024
Pàg. 1 / 1

CONTACTE COMERCIAL

T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com