

**instaquim®**

Grassa lubricant  
incolora

## Lubri ato



### Català

Lubri ato és un lubricant de llarga duració especial per a cadenes, engranatges, cables i altres elements que per la seva ubicació fan difícil l'ús de sistemes convencionals de greixatge. Resisteix l'aigua i a la temperatura (-20°C a 200°C). Evita la corrosió, redueix el desgast i allarga la vida dels engranatges. Gràcies a la seva comoditat i neteja en l'aplicació, Lubri ato substitueix els laboriosos sistemes de greixatge manual, reduint temps i costos de manteniment. Conté PTFE (tefló).

#### Dosis i mode d'ús:

Netejar prèviament les peces on s'aplicarà el lubricant. Agitar i pulveritzar sobre la zona a lubricar, posar la màquina en marxa uns minuts per tal que s'hi adhereixi bé la grassa. Un cop acabada l'aplicació pulsar amb l'envàs invertit uns segons per evitar l'obstrucció del difusor.

#### Dades tècniques:

Aspecte: Aerosol.

Densitat (20°C): 0.66 +/- 0.05 g/ml.

Components principals:

Conté hidrocarburs C6 alifàtics (n-hexà <5%).

Presentació:

12x400 ml.

Precaucions de utilització o manipulació:

NO INGERIR.

H222 Aerosol extremadament inflamable.

H229 Recipient a pressió: pot reventar si s'escalfa.

H336 Pot provocar somnolència o vertigen.

H411 Tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes duradors.

P102 Mantenir fora de l'abast dels nens.

P210 Mantenir apartat de la calor, de superfícies calentes, de guspíres, de flames obertes i de qualsevol altra font d'ignició. No fumar.

P251 No perforar ni cremar, fins hi tot després del seu ús.

P304+P340 EN CASO D'INHALACIÓ: Transportar a la persona a l'aire lliure i mantenir-la en una posició que li faciliti la respiració.

P410+P412 Protegir de la llum del sol. No exposar a temperatures superiors a 50°C/122°F.

P501b Eliminar el contingut/el recipient en un punt de recollida pública de residus especials o perillosos.

### Español

Lubri ato es un lubricante de larga duración especial para cadenas, engranajes, cables y demás elementos que por su ubicación hacen difícil el uso de sistemas convencionales de engrase. Resiste al agua y a la temperatura (-20°C a 200°C). Evita la corrosión, reduce el desgaste y alarga la vida de los engranajes. Debido a su comodidad y limpieza de aplicación, Lubri ato sustituye completamente los laboriosos sistemas de engrase manual, rebajando tiempos y costes de mantenimiento. Contiene PTFE (teflón).

#### Dosis y forma de empleo:

Limpier previamente las piezas donde se aplicará el lubricante. Agitar y pulverizar sobre la zona a lubricar, poner la máquina en marcha unos minutos para que se adhiera bien la grasa. Una vez acabada la aplicación pulsar con el envase invertido unos segundos para evitar la obstrucción del difusor.

#### Datos técnicos:

Aspecto: Aerosol.

Densidad (20°C): 0.66 +/- 0.05 g/ml.

Componentes principales:

Contiene hidrocarburos C6 alifáticos (n-hexano <5%).

Presentación:

12x400 ml.

Precauciones de utilización o manipulación:

NO INGERIR.

H222 Aerosol extremadamente inflamable.

H229 Recipiente a presión: puede reventar si se calienta.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F.

No mesclar amb altres productes químics.

Revisió::

3

Data::

22/05/2024

P501b Eliminar el contenido/el recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de residuos peligrosos habilitado en su municipio.

No mezclar con otros productos químicos.

Revisión::

3

Fecha::

22/05/2024

---

Atención!/Warning!



---

Detervic S.A.

Poïgon Industrial Can Malloles

Sant Llorenç Desmunts, 32

08500 Vic

Barcelona

T 674 667 388

F 93 889 16 40

info@instaquim.com

instaquim.com

---