

REF · WEB331

Lubri Co

Grassa antigripant - coure



DESCRIPCIÓ

Lubri Co és un lubricant amb micropartícules de coure i inhibidors de corrosió. Forma una pel·lícula lubricant que evita el contacte metall-metall i per tant el desgast. Evita el gripatge per fortes pressions i altes temperatures i resisteix l'aigua i el vapor. Temperatura de treball de – 20°C fins a 1200°C. Lubri Co es útil en el muntatge de passadors de cadenes, articulacions, frontisses, unions roscades en general, ajust de vàlvules, aixetes, claus, com a lubricant de coixinets, etc.

DOSIS I MODE D'ÚS

Netejar prèviament les peces on s'aplicarà el producte. Agitar i pulveritzar sobre la zona a lubricar.

DADES TÈCNIQUES

Aspecte	Aerosol.
Densitat (20°C)	0.67 +/- 0.05 g/ml.

COMPONENTS PRINCIPALS

Conté pentà.

PRESENTACIÓ

12x400 ml.

PRECAUCIONS DE UTILITZACIÓ O MANIPULACIÓ

PERILL Núm. ONU: UN1950



NO INGERIR.

H222	Aerosol extremadament inflamable.
H229	Recipient a pressió: pot reventar si s'escalfa.
H319	Provoca irritació ocular greu.
H336	Pot provocar somnolència o vertigen.
H411	Tòxic per als organismes aquàtics, amb efects duradors.
P102	Mantenir fora de l'abast dels nens.
P210	Mantenir apartat de la calor, de superfícies calentes, de guspies, de flames obertes i de qualsevol altra font d'ignició. No fumar.
P251	No perforar ni cremar, fins hi tot després del seu ús.
P304+P340	EN CASO D'INHALACIÓ: Transportar a la persona a l'aire lliure i mantenir-la en una posició que li faciliti la respiració.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACTE AMB ELS ULLS: Esbandir amb aigua cuidadosament durant diversos minuts. Treure's les lents de contacte si en porta i és fàcil. Continuar esbandint.
P410+P412	Protegir de la llum del sol. No exposar a temperatures superiors a 50°C/122°F.
P501b	Eliminar el contingut/el recipient en un punt de recollida pública de residus especials o perillosos.
	No mesclar amb altres productes químics.

FABRICANT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTROL DOCUMENTAL

Rev. 1
Emissió: 28/02/2018
Pàg. 1 / 2

CONTACTE COMERCIAL

T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com

Consulteu la Fitxa de Dades de Seguretat (FDS) abans d'utilitzar el producte.

FABRICANT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTROL DOCUMENTAL

Rev. 1

Emissió: 28/02/2018

Pàg. 2 / 2

CONTACTE COMERCIAL

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com