REF · WEB120

Oximatic

Blanquejant per al rentat automàtic



DESCRIPCIÓ

Blanquejant a base de peròxid d'hidrogen estabilitzat d'alt poder oxidant. Aporta un gran rendiment, economia i netedat en tots els programes de rentat. Revifa els colors dels teixits i es pot fer servir en qualsevol tipus de fibra tèxtil. Resulta eficaç a totes les temperatures i en aigües de qualsevol grau de duresa.

DOSIS I MODE D'ÚS

Dosis d'entre 2 i 6 g per kg de roba seca. S'utilitza mitjançant dosificador peristàltic automàtic.

DADES TÈCNIQUES

Aspecte	Líquid incolor transparent.
pH	2.5 +/- 1.5
Densitat (20ºC)	1.11 +/- 0.02 g/ml

COMPONENTS PRINCIPALS

Conté blanquejants oxigenats > 30 %, peròxid d'hidrogen 30 %.

PRESENTACIÓ

21 kg.

PRECAUCIONS DE UTILITZACIÓ O MANIPULACIÓ

PERILL Núm. ONU: UN2014



	NO INGERIR
H272	Pot agreujar un incendi: comburent.
H302+H332	Nociu en cas d'ingestió o inhalació.
H318	Provoca lesions oculars greus.
P102	Mantenir fora de l'abast dels nens.
P280	Portar guants, roba i ulleres de protecció. En cas de ventilació insuficient, portar equip de protecció respiratoria.
P301+P330+P331	EN CAS D'INGESTIÓ: Esbandir-se la boca. NO provocar el vòmit.
P304+P340	EN CAS D'INHALACIÓ: Transportar a la persona a l'aire lliure i mantenir-la en una posició que li faciliti la respiració.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACTE AMB ELS ULLS: Esbandir-se cuidadosament amb aigua durant uns quants minuts. Treure's les lents de contacte, si en porta i resulta fàcil. Continuar esbandint.
P273-P501a	Evitar la seva alliberació al medi ambient. Eliminar el contingut/el recipient amb totes les precaucions possibles.
	No mesclar amb altres productes químics.

Consulteu la Fitxa de Dades de Seguretat (FDS) abans d'utilitzar el producte.

FABRICANT
Detervic S.A.
Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona
ES · CA · EN · FR · PT

CONTROL DOCUMENTAL
Rev. 10
Emissió: 10/02/2023

CONTACTE COMERCIAL
T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com