

REF · WEB229

Desgrasol MO

Emulgierbarer Entfetter für Motoren und Instandhaltung



BESCHREIBUNG

Kraftvoller Industrieentfetter zur Entfernung verbrannter Öle und aller sonstigen üblichen Verschmutzungen an Motoren und Maschinen. Geeignet für die Reinigung von Motoren, Maschinen, Getrieben, Schaltgetrieben, Industrieräumen usw. Dank seiner ausgezeichneten Haftung an Oberflächen dringt DESGRASOL MO in fett- und ölbedeckte Oberflächen ein und erleichtert die Reinigung senkrechter Flächen.

DOSIERUNG UND ANWENDUNG

Das Produkt zuvor im Verhältnis 1:4 mit Wasser mischen. Gut schütteln und auf den Motor oder die zu reinigende Fläche auftragen. Das Aufsprühen der Emulsion erzeugt einen beständigen Schaum, der an den behandelten Elementen haftet, besonders an senkrechten Flächen, und die Leistung des Produkts im Vergleich zu herkömmlichen Systemen erhöht. Etwa 5-10 Minuten einwirken lassen und mit Druckwasser abspülen.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen Gelbe, transparente Flüssigkeit.

Dichte (20°C) 0.90 +/- 0.01 g/ml

HAUPTBESTANDTEILE

Enthält kationische Tenside < 5 %, nichtionische Tenside 5-15 %, aromatische Kohlenwasserstoffe > 30 %. Aromatische Kohlenwasserstoffe C10 (Naphthalin >1%), Xylol (Isomergemisch), Alkohol C9-C11, ethoxyliert(6).

GEBINDE

20 l.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI VERWENDUNG ODER HANDHABUNG

GEFAHR UN-Nr.: UN1993



NICHT EINNEHMEN

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger schädlicher Wirkung.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P280F Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz tragen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät tragen.

HERSTELLER

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

DOKUMENTENKONTROLLE

Rev. 2

Ausgabe: 11/01/2024

Seite 1 / 2

VERTRIEB

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com

P303+P361+P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P273-P391-P501a	Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt/Behälter mit allen möglichen Vorsichtsmaßnahmen entsorgen. Nicht mit anderen Chemikalien mischen.

Vor Gebrauch des Produkts das Sicherheitsdatenblatt (SDB) beachten.

HERSTELLER

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

DOKUMENTENKONTROLLE

Rev. 2

Ausgabe: 11/01/2024

Seite 2 / 2

VERTRIEB

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com