

REF · WEB232

Di elec

Dielektrischer Entfetter für elektrische Industrieanlagen



BESCHREIBUNG

Di elec ist ein dielektrischer Entfetter mit langsamer, aber vollständiger Verdunstung und hoher Reinigungskraft. Er hinterlässt weder Rückstände noch einen Film auf den behandelten Elementen. Dielec eignet sich für die Reinigung von Generatoren, Lichtmaschinen, Motoren, Transformatoren, Stromverteilerschränken und mechanischen Elementen. Greift Metalloberflächen nicht an. Kann bestimmte Kunststoffarten, insbesondere Polystyrol, leicht angreifen.

DOSIERUNG UND ANWENDUNG

Aus einer Entfernung von ca. 30 cm aufsprühen, bei Bedarf eine trockene Bürste verwenden. Einwirken lassen und anschließend, wenn möglich, mit Druckluft trocknen. Nicht bei laufendem System verwenden. Kann bestimmte Kunststoffarten, insbesondere Polystyrol, leicht angreifen.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen	Aerosol.
Dichte (20°C)	1.21 +/- 0.02 g/ml.

HAUPTBESTANDTEILE

Enthält Tetrachlorethylen, aliphatische Kohlenwasserstoffe C9-C11 (Aromaten <2%).

GEBINDE

12x400 ml.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI VERWENDUNG ODER HANDHABUNG

GEFAHR UN-Nr.: UN1950



NICHT EINNEHMEN.

H222	Extrem entzündbares Aerosol.
H229	Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H351	Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P251	Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch..
P264a	Nach der Handhabung die Hände gründlich waschen.

HERSTELLER

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

DOKUMENTENKONTROLLE

Seite 1 / 2

VERTRIEB

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com

P303+P361+P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
P304+P340	BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P410+P412	Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen.
P501b	Inhalt/Behälter bei einer in Ihrer Gemeinde eingerichteten Sammelstelle für gefährliche Abfälle entsorgen. Nicht mit anderen Chemikalien mischen.

Vor Gebrauch des Produkts das Sicherheitsdatenblatt (SDB) beachten.