

REF · WEB178

Instaflok

Koagulations- und Flockungsmittel für Schwimmbäder



BESCHREIBUNG

Produkt zur Entfernung von Schwebeteilchen und zur Verbesserung des Filtersystems. In allen Verhältnissen mit Wasser mischbar. Für ein hervorragendes Ergebnis ist keine Anpassung des pH-Werts des Wassers erforderlich. Nicht mit Kieselgurfiltern verwenden.

DOSIERUNG UND ANWENDUNG

Unterhaltungspflege: 5 ml pro 1000 l Wasser. Erholungsbehandlung: 20 ml pro 1000 l Wasser. INSTAFLOK ist über die Skimmer bei hohem Wasserdurchfluss zuzugeben.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen Transparente Flüssigkeit.

pH 3.0 +/- 0.5

Dichte (20°C) 1.15 +/- 0.05 g/ml

HAUPTBESTANDTEILE

Enthält Poly(aluminiumhydroxidchloridsulfat).

GEBINDE

25 kg.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI VERWENDUNG UND HANDHABUNG

GEFAHR UN-Nr.: UN3264



NICHT EINNEHMEN

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P234 Nur im Originalbehälter aufbewahren.

P280C Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz tragen.

P305+P351+P338-P310 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P406 In korrosionsbeständigem Behälter oder Behälter mit widerstandsfähiger Innenauskleidung aufbewahren.

P390 Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.

Nicht mit anderen Chemikalien mischen.

Vor Gebrauch des Produkts das Sicherheitsdatenblatt (SDB) beachten.

HERSTELLER

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

DOKUMENTENKONTROLLE

Rev. 13

Ausgabe: 20/05/2024

Seite 1 / 1

VERTRIEB

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com