

RÉF · WEB269

Acid Pro

Acid Pro - Détergent anti-incrustations et dépôts minéraux



DESCRIPTION

Ce détergent à mousse contrôlée est particulièrement adapté au nettoyage des systèmes automatiques ou à recirculation (CIP) dans l'industrie alimentaire. Grâce à sa formule de haute qualité, il élimine rapidement et efficacement les dépôts de calcaire et de minéraux, assurant ainsi un nettoyage complet et durable. En outre, il n'attaque pas le chrome, les matériaux émaillés, les joints en caoutchouc et en plastique, entre autres.

Pour l'utilisation, un dosage entre 5% et 10% est recommandé pour le nettoyage manuel, entre 1% et 3% pour le nettoyage automatique et CIP, et entre 2% et 5% par immersion. La température d'utilisation doit être comprise entre 40 et 70 degrés Celsius.

Acid Pro est disponible en deux formats : 25 kg et 1200 kg, pour répondre aux besoins de votre entreprise.

DOSAGE ET MODE D'UTILISATION

Dose d'entre 5 - 10% nettoyage manuel, entre 1 - 3% nettoyage automatique et CIP, entre 2 - 5% par immersion. Température 40- 70°C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparence Liquide incolore transparent.

pH (1%) 2.0 +/- 0.5

Densité (20°C) 1.27 +/- 0.01 g/ml

COMPOSANTS PRINCIPAUX

Contient agents de surface non ioniques < 5 %, acide orthophosphorique.

PRESENTATION

25 kg, 1200 kg.

PRECAUTIONS D'USAGE OU MANIPULATION

DANGER N° ONU: UN3264



NE PAS INGÉRER

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P280C Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux.

P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P304+P340 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

FABRICANT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTRÔLE DOCUMENTAIRE

Rév. 2

Émission: 02/03/2023

Page 1 / 2

CONTACT COMMERCIAL

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com

P305+P351+P338

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P501b

Éliminer le contenu/récipient dans un point de collecte pour les déchets dangereux ou spéciaux.

Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant d'utiliser le produit.

FABRICANT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTRÔLE DOCUMENTAIRE

Rév. 2

Émission: 02/03/2023

Page 2 / 2

CONTACT COMMERCIAL

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com