

RÉF · WEB231

Anti Ox

Anti Ox - Agent antioxydant



DESCRIPTION

Anti Ox est un agent antioxydant protecteur contre l'humidité et la corrosion qui empêche la détérioration des surfaces métalliques. Laisse une fine couche protectrice permanente qui ne sèche pas. Il remplace les bains protecteurs de chrome, cire, laque, peinture, acrylique, etc. Application et retrait faciles, ce qui entraîne une réduction des coûts. Anti Ox est utile dans l'industrie en général, industrie maritime, ateliers mécaniques, construction etc.

DOSAGE ET MODE D'UTILISATION

Agiter et pulvériser abondamment sur les surfaces à protéger.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparence	Aérosol.
Densité (20°C)	0.95 +/- 0.02 g/ml.

COMPOSANTS PRINCIPAUX

Huiles, agents anti-corrosion.

PRESENTATION

12x400 ml.

PRECAUTIONS D'USAGE OU MANIPULATION

DANGER N° ONU: UN1950



NE PAS INGÉRER.

H222	Aérosol extrêmement inflammable.
H229	Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P211	Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
P251	Ne pas perforer, ni brûler, même après usage..
P410+P412	Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.
P501b	Éliminer le contenu/récipient dans un point de collecte pour les déchets dangereux ou spéciaux.
	Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant d'utiliser le produit.

FABRICANT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTRÔLE DOCUMENTAIRE

Rév. 1
Émission: 28/02/2018
Page 1 / 1

CONTACT COMMERCIAL

T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com