

RÉF · WEB062

Bio guard

Dégradation des graisses et des mauvaises odeurs dans les cuisines et les restaurants.



DESCRIPTION

Formule liquide composée de trois substances sélectionnées pour la décomposition et la digestion des graisses, des odeurs, des protéines, de l'amidon et de la cellulose. Convient aux bacs à graisse (dans les restaurants professionnels), aux canalisations de cuisine et aux fosses septiques.

DOSAGE ET MODE D'UTILISATION

BACS À GRAISSE

- A) Avant le commencement du traitement, vider la trappe.
- B) Traitement du bac à graisse Voici la dose d'attaque à injecter directement dans le bac à graisse : 1,5 l/m³ environ.
- C) Dose d'entretien : Dose quotidienne à injecter avant le bac à graisse, dans les canalisations de la cuisine (si possible).

Le dosage d'entretien est calculé en fonction du nombre quotidien de repas dans l'établissement :

400-500 repas/jour : 400 ml/jour (dose minimale)

800 repas/jour : 650 ml/jour

1000 repas/jour : 800 ml/jour

1500 repas/jour : 1,2 l/jour

2000 repas/jour : 1,5 l/jour

Il est conseillé d'injecter ce produit dans les canalisations à l'aide d'une pompe doseuse 2 heures après la fin du service.

CANALISATIONS

Dans les canalisations présentant un diamètre et une longueur standard :

Traitement : 200 ml la première semaine.

Entretien régulier : 100 ml par semaine.

Pour une longueur ou un diamètre plus grands, augmenter la dose.

FOSSES SEPTIQUES

Dose initiale: 2,5 l pour 1 000 l de volume de fosse. Pour une action plus rapide, ajouter environ 500 ml par jour pendant les 5 à 6 premiers jours.

Dose d'entretien: Répéter la dose initiale (2,5 l pour 1 000 l de volume de fosse) tous les 15 jours.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparence Liquide jaune.

pH 8.3 +/- 0.3

COMPOSANTS PRINCIPAUX

Contient agents de surface non ioniques < 5 %.

PRESENTATION

25 l.

PRECAUTIONS D'USAGE OU MANIPULATION

P102 P262	NE PAS INGÉRER
	Tenir hors de portée des enfants.
	Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
	Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

FABRICANT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTRÔLE DOCUMENTAIRE

Rév. 10
Émission: 07/09/2026
Page 1 / 2

CONTACT COMMERCIAL

T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com

Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant d'utiliser le produit.

FABRICANT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTRÔLE DOCUMENTAIRE

Rév. 10

Émission: 07/09/2026

Page 2 / 2

CONTACT COMMERCIAL

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com