

RÉF · WEB229

Desgrasol MO

Dégraissant émulsionnable pour moteurs et entretien



DESCRIPTION

Dégraissant industriel énergétique pour l'élimination de l'huile brûlée et de la saleté habituelle des moteurs et des machines. Approprié pour le nettoyage de moteurs, machines, engrenages, boîtes de vitesses, espaces industriels, etc. Grâce à son excellente adhérence aux surfaces, DESGRASOL MO pénètre dans les surfaces souillées de graisse et d'huile pour faciliter le nettoyage des surfaces verticales.

DOSAGE ET MODE D'UTILISATION

Mélanger au préalable avec de l'eau, à une dose de 1:4. Bien agiter et appliquer sur le moteur ou la surface à nettoyer. La pulvérisation de l'émulsion produit une mousse consistante qui se fixe aux éléments traités, et en particulier aux surfaces verticales, ce qui augmente l'efficacité du produit par rapport aux systèmes traditionnels. Laisser agir pendant 5-10 minutes et rincer à l'eau pressurisée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparence Liquide jaune transparent.

Densité (20°C) 0.90 +/- 0.01 g/ml

COMPOSANTS PRINCIPAUX

Contient agents de surface cationiques < 5 %, agents de surface non ioniques 5-15 %, hydrocarbures aromatiques > 30 %. Hydrocarbures C10 aromatiques (naphtalène >1%), Xylène (mélange d'isomères), Alcool C9-C11 éthoxylé(6).

PRESENTATION

20 l.

PRECAUTIONS D'USAGE OU MANIPULATION

DANGER N° ONU: UN1993



NE PAS INGÉRER

H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H351	Susceptible de provoquer le cancer.
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

FABRICANT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTRÔLE DOCUMENTAIRE

Rév. 2
Émission: 11/01/2024
Page 1 / 2

CONTACT COMMERCIAL

T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com

P280F	Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux. Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.
P303+P361+P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P273-P391-P501a	Éviter le rejet dans l'environnement. Recueillir le produit répandu. Éliminer le contenu/récipient avec toutes les précautions possibles. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant d'utiliser le produit.

FABRICANT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTRÔLE DOCUMENTAIRE

Rév. 2

Émission: 11/01/2024

Page 2 / 2

CONTACT COMMERCIAL

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com