

RÉF · WEB332

Desmo sil

Démoulant à base de silicones



DESCRIPTION

Desmo sil est un démoulant actif à base de silicones. Produit une couche mince et uniforme qui empêche toute adhérence en assurant les meilleures conditions de fonctionnement. Utile dans les processus de démoulage du caoutchouc et des plastiques, mais également pour éviter l'adhérence des projections dans les processus de soudage. Desmo sil est également utile comme anti-adhérent à usage général.

DOSAGE ET MODE D'UTILISATION

Démoulage : vaporiser légèrement à l'intérieur du moule à une distance de 30 cm environ. Attendre quelques instants avant de remplir le moule.

Soudage : vaporiser toutes les parties exposées aux projections mais éloignées de l'arc, et en particulier les embouts, les tuyaux de contact (extérieur seulement), les diffuseurs, le fond des porte-buse, etc. Attendre quelques instants avant de commencer le soudage. Après le traitement, un léger coup est suffisant pour détacher les projections.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparence	Aérosol.
Densité (20°C)	0.78 +/- 0.05 g/ml.

COMPOSANTS PRINCIPAUX

Silicones.

PRESENTATION

12x400 ml.

PRECAUTIONS D'USAGE OU MANIPULATION

DANGER N° ONU: UN1950



NE PAS INGÉRER.

H222	Aérosol extrêmement inflammable.
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P251	Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
P301+P310	EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P410+P412	Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.
P501b	Éliminer le contenu/récipient dans un point de collecte pour les déchets dangereux ou spéciaux.

FABRICANT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTRÔLE DOCUMENTAIRE

Rév. 1
Émission: 28/02/2018
Page 1 / 2

CONTACT COMMERCIAL

T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com

Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant d'utiliser le produit.

FABRICANT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTRÔLE DOCUMENTAIRE

Rév. 1

Émission: 28/02/2018

Page 2 / 2

CONTACT COMMERCIAL

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com