

RÉF · WEB232

Di elec

Dégraissant diélectrique - évaporation lente



DESCRIPTION

Di elec est un dégraissant diélectrique d'évaporation lente mais totale et haute capacité de nettoyage. Ne laisse pas de déchets ou de couches sur les éléments traités. Di elec est approprié pour le nettoyage des générateurs, des alternateurs, des moteurs, des transformateurs, des tableaux électriques et des éléments mécaniques. N'endommage pas les surfaces métalliques. Peut attaquer légèrement certains types de plastiques, et en particulier le polystyrène.

DOSAGE ET MODE D'UTILISATION

Vaporiser à 30 cm de distance environ, utiliser une brosse sèche en cas de besoin. Laisser agir puis, si possible, sécher au jet d'air. Ne pas utiliser lorsque le système est en fonctionnement. Peut attaquer légèrement certains types de plastiques, et en particulier le polystyrène.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparence Aérosol.

Densité (20°C) 1.21 +/- 0.02 g/ml.

COMPOSANTS PRINCIPAUX

Contient tétrachloroéthylène, hydrocarbures aliphatiques C9-C11 (aromatiques <2%).

PRESENTATION

12x400 ml.

PRECAUTIONS D'USAGE OU MANIPULATION

DANGER N° ONU: UN1950



NE PAS INGÉRER.

H222	Aérosol extrêmement inflammable.
H229	Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H351	Susceptible de provoquer le cancer.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P251	Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
P264a	Se laver les mains soigneusement après manipulation.

FABRICANT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTRÔLE DOCUMENTAIRE

Page 1 / 2

CONTACT COMMERCIAL

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com

P303+P361+P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.
P304+P340	EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P410+P412	Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.
P501b	Éliminer le contenu/récipient dans un point de collecte pour les déchets dangereux ou spéciaux. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant d'utiliser le produit.