

RÉF · WEB178

Instaflok

Coagulant floculant pour piscines



DESCRIPTION

Produit indiqué pour éliminer des particules en suspension et améliorer le système de filtrage. Miscible dans en eau dans toutes proportions. Il n'est pas nécessaire de modifier le pH de l'eau pour obtenir un excellent résultat. Ne pas utiliser avec des filtres de diatomées.

DOSAGE ET MODE D'UTILISATION

Entretien: 5 ml pour 1000 l d'eau. Traitement de récupération: 20 ml pour 1000 l d'eau. Ajouter INSTAFLOK par les skimmers en maintenant un débit d'eau élevé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparence Liquide transparent.

pH 3.0 +/- 0.5

Densité (20°C) 1.15 +/- 0.05 g/ml

COMPOSANTS PRINCIPAUX

Contient poly(hydroxychloruresulfate) d'aluminium.

PRESENTATION

25 kg.

PRECAUTIONS D'USAGE OU MANIPULATION

DANGER N° ONU: UN3264



NE PAS INGÉRER

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P234 Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

P280C Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux.

P305+P351+P338-P310 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P406 Stocker dans un récipient résistant à la corrosion ou avec doublure intérieure.

P390 Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.

Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant d'utiliser le produit.

FABRICANT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTRÔLE DOCUMENTAIRE

Rév. 13

Émission: 20/05/2024

Page 1 / 1

CONTACT COMMERCIAL

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com