RÉF · WEB142

Lubri ato

Graisse lubrifiante incolore



DESCRIPTION

Lubri ato est un lubrifiant spécial à longue durée de vie pour chaînes, engrenages, câbles et autres éléments qui, en raison de leur emplacement, rendent difficile l'utilisation de systèmes de lubrification conventionnels. Résiste à l'eau et à la température (de -20ºC à 200ºC). Prévient la corrosion, réduit l'usure et prolonge la durée de vie des engrenages. Grâce à son confort et de sa propreté d'application, Lubri ato remplace complètement les laborieux systèmes de lubrification manuelle, en réduisant le temps et les coûts de maintenance. Contient PTFE (téflon).

DOSAGE ET MODE D'UTILISATION

Pré-nettoyer les pièces où le lubrifiant sera appliqué. Agiter et pulvériser sur la zone à graisser, démarrez la machine quelques minutes afin que la graisse adhère bien. Une fois l'application terminée, appuyez pendant quelques secondes avec le récipient inversé pour éviter l'obstruction du diffuseur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparence	Aérosol.
Densité (20ºC)	0.66 +/- 0.05 g/ml.

COMPOSANTS PRINCIPAUX

Contient hydrocarbures aliphatiques C6 (n-hexane <5%).

PRESENTATION

12x400 ml.

PRECAUTIONS D'USAGE OU MANIPULATION

DANGER N° ONU: UN1950



	NE PAS INGÉRER.
H222	Aérosol extrêmement inflammable.
H229	Récipient sous pression: peut éclater sous l´effet de la chaleur.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P210	Tenir à l´écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d´inflammation. Ne pas fumer.
P251	Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
P304+P340	EN CAS D´INHALATION: Transporter la personne à l´extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P410+P412	Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.
P501b	Éliminer le contenu/récipient dans un point de collecte pour les déchets dangereux ou spéciaux.

FABRICANT
Detervic S.A.
Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona
ES · CA · EN · FR · PT

CONTACT COMMERCIAL
T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com

Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant d'utiliser le produit.