

RÉF · WEB331

Lubri Co

Graisse antigrippage - cuivre



DESCRIPTION

Lubri Co est un lubrifiant avec microparticules de cuivre et inhibiteurs de corrosion. Il forme un film lubrifiant qui empêche le contact métal-métal et, en conséquence, l'usure. Préviens le grippage due aux hautes pressions et aux hautes températures et résiste à l'eau et à la vapeur. Température de travail de -20°C à 1200°C. Lubri Co est utile dans l'assemblage de broches de chaînes, d'articulations, de charnières, de connexions vissées en général, réglage de vannes, de robinets, de clés, de lubrifiant de roulements, etc.

DOSAGE ET MODE D'UTILISATION

Pré-nettoyer les pièces où le produit sera appliqué. Agiter et pulvériser sur la zone à graisser.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparence	Aérosol.
Densité (20°C)	0.67 +/- 0.05 g/ml.

COMPOSANTS PRINCIPAUX

Contient pentane.

PRESENTATION

12x400 ml.

PRECAUTIONS D'USAGE OU MANIPULATION

DANGER N° ONU: UN1950



NE PAS INGÉRER.

H222	Aérosol extrêmement inflammable.
H229	Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P251	Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
P304+P340	EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P410+P412	Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.
P501b	Éliminer le contenu/récipient dans un point de collecte pour les déchets dangereux ou spéciaux.

FABRICANT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTRÔLE DOCUMENTAIRE

Rév. 1
Émission: 28/02/2018
Page 1 / 2

CONTACT COMMERCIAL

T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com

Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant d'utiliser le produit.

FABRICANT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTRÔLE DOCUMENTAIRE

Rév. 1

Émission: 28/02/2018

Page 2 / 2

CONTACT COMMERCIAL

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com