

RÉF · WEB294

Lubrisil

Silicone lubrifiant



DESCRIPTION

Produit spécialement conçu pour la lubrification et entretien des transporteurs à bande pour tétabrikis à l'industrie laitière, de boissons, vinicole, etc.

DOSAGE ET MODE D'UTILISATION

Il doit être utilisé par dégouttement en diluant dans l'eau entre 5 et 20 g/l, suivant la vitesse des transporteurs à bande et indépendamment de la dureté de l'eau. On recommande le dosage automatique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparence Liquide blanc opalescent.

pH 7 +/- 1

COMPOSANTS PRINCIPAUX

Contient agents de surface non ioniques < 5 %. 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE, SODIUM PYRITHIONE, BENZISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE.

PRESENTATION

20 kg.

PRECAUTIONS D'USAGE OU MANIPULATION

	NE PAS INGÉRER
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P262	Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
EUH208	Contient 2-octyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant d'utiliser le produit.

FABRICANT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTRÔLE DOCUMENTAIRE

Rév. 3
Émission: 13/02/2026
Page 1 / 1

CONTACT COMMERCIAL

T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com