

RÉF · WEB327

Nitracip Pro

Détartrant et désoxydant pour les circuits de nettoyage et les systèmes CIP dans l'industrie alimentaire.



DESCRIPTION

Produit fortement acide à haut pouvoir détartrant et désoxydant. Spécialement formulé pour le nettoyage des circuits et des systèmes NEP (CIP) dans l'industrie agroalimentaire. Il élimine les incrustations calcaires dues à la dureté de l'eau, les dépôts de salissures minérales et les résidus laissés par les détergents alcalins.

DOSAGE ET MODE D'UTILISATION

Pour le nettoyage par recirculation, rincer préalablement à l'eau et faire circuler le produit à une concentration de 0.5 - 1 % pendant 15 - 20 min. Température entre 40 - 60 °C. Ensuite, rincer abondamment à l'eau. Par immersion, doses entre 1 - 5 % à une température entre 40 - 60 °C. Rincer avec beaucoup d'eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparence Liquide incolore transparent.

pH (1%) 1.5 +/- 0.5

Densité (20°C) 1.27 +/- 0.03 g/ml

COMPOSANTS PRINCIPAUX

Contient acide nitrique.

PRESENTATION

25 kg, 1200 kg.

PRECAUTIONS D'USAGE OU MANIPULATION

DANGER N° ONU: UN2922



NE PAS INGÉRER

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H331 Toxique par inhalation.

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

EUH071 Corrosif pour les voies respiratoires.

P102-P405 Tenir hors de portée des enfants. Garder sous clef.

P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux. Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.

P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

FABRICANT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTRÔLE DOCUMENTAIRE

Rév. 3

Émission: 19/01/2023

Page 1 / 2

CONTACT COMMERCIAL

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com

P501

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.

Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant d'utiliser le produit.

FABRICANT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTRÔLE DOCUMENTAIRE

Rév. 3

Émission: 19/01/2023

Page 2 / 2

CONTACT COMMERCIAL

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com