REF · WEB267

Acid Foam

Acid Foam - Środek do usuwania osadów wapiennych



OPIS

Detergent do usuwania osadów wapiennych powstałych na skutek twardości wody i mycia alkalicznego. Przeznaczony do mycia ścian, podłóg, maszyn i różnych instalacji w przemyśle spożywczym. Nie atakuje aluminium ani stali nierdzewnej.

DAWKOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Stosuje się rozcieńczony w wodzie w stężeniu od 2 do 5 %, w zależności od stopnia zabrudzenia i ilości kamienia do usunięcia, w temperaturze od 20 – 60°C. Pozostawić do działania na kilka minut i spłukać wodą pod ciśnieniem. Można nanosić przez natrysk za pomocą urządzeń do natrysku piany, przez zanurzenie lub ręcznie.

DANE TECHNICZNE

Wygląd	Ciecz czerwona, przezroczysta.
pH (1%)	2.2 +/- 0.5
Gęstość (20ºC)	1.09 +/- 0.01 g/ml

GŁÓWNE SKŁADNIKI

Zawiera anionowe środki powierzchniowo czynne < 5 %, niejonowe środki powierzchniowo czynne < 5 %. Zawiera kwas ortofosforowy, kwasy 4-C10-C13-sec-alkilobenzenosulfonowe.

OPAKOWANIE

22 kg, 1000 kg.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LUB OBCHODZENIA SIĘ

NIEBEZPIECZEŃSTWO Nr UN: UN3264



	NIE SPOŻYWAĆ
H314	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P102	Chronić przed dziećmi.
P280	Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu. W przypadku niewystarczającej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
P363	Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
P301+P330+P331	W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
P305+P351+P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501b	Zawartość/pojemnik usuwać w publicznym punkcie zbiórki odpadów specjalnych lub niebezpiecznych.
	Nie mieszać z innymi produktami chemicznymi.

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z kartą charakterystyki (SDS).

PRODUCENT
Detervic S.A.
Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona
ES · CA · EN · FR · PT

KONTROLA DOKUMENTACJI
Wer. 3
Wydanie: 22/06/2023

KONTAKT HANDLOWY
T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com

PRODUCENT
Detervic S.A.
Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona
ES · CA · EN · FR · PT

KONTROLA DOKUMENTACJI
Wer. 3
Wydanie: 22/06/2023

KONTAKT HANDLOWY
T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com