REF · WEB231

Anti Ox

Anti Ox - Środek przeciwutleniający



OPIS

Anti Ox to środek antyoksydacyjny, który chroni przed wilgocią i korozją oraz zapobiega niszczeniu powierzchni metalowych. Pozostawia cienką, trwałą warstwę ochronną, która nie wysycha. Zastępuje ochronne powłoki chromowe, woskowe, lakiery, farby, powłoki akrylowe itp. Łatwe nakładanie i usuwanie przekładają się na obniżenie kosztów. Anti Ox jest przydatny w przemyśle ogólnym, żegludze, warsztatach mechanicznych, budownictwie itp.

DAWKOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Wstrząsnąć i obficie rozpylić na chronione powierzchnie.

DANE TECHNICZNE

Wygląd	Aerozol.
Gęstość (20ºC)	0.95 +/- 0.02 g/ml.

GŁÓWNE SKŁADNIKI

Oleje, środki antykorozyjne.

OPAKOWANIE

12x400 ml.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LUB OBCHODZENIA SIĘ

NIEBEZPIECZEŃSTWO Nr UN: UN1950



	NIE SPOŻYWAĆ.
H222	Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229	Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
P102	Chronić przed dziećmi.
P210	Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211	Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub innym źródłem zapłonu.
P251	Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P410+P412	Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50ºC/122ºF.
P501b	Zawartość/pojemnik usuwać poprzez przekazanie do wyznaczonego w gminie punktu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych.
	Nie mieszać z innymi produktami chemicznymi.

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z kartą charakterystyki (SDS).

PRODUCENT
Detervic S.A.
Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona
ES · CA · EN · FR · PT

KONTROLA DOKUMENTACJI
Wer. 1
Wydanie: 28/02/2018

KONTAKT HANDLOWY
T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com