REF · WEB222

Cemex

Środek do doczyszczania po pracach remontowo budowlanych



OPIS

Kwasowy środek czyszczący do usuwania cementu, kamienia wapiennego i pozostałości wykwitów. Przydatny do usuwania pozostałości po pracach budowlanych, cementu, z fug. Przywraca powierzchniom pierwotny połysk. Unikać kontaktu z aluminium i kamieniem naturalnym.

DAWKOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Stosuje się ręcznie w dawce 25% w wodzie. Rozprowadzić po powierzchni i spłukać dużą ilością wody.

DANE TECHNICZNE

Wygląd	Ciecz brązowa, przezroczysta.
pH (1%)	1.7 +/- 0.5
Gęstość (20ºC)	1.07 +/- 0.010 g/ml

GŁÓWNE SKŁADNIKI

Zawiera niejonowe środki powierzchniowo czynne < 5 %. Kwas solny.

OPAKOWANIE

10 kg, 4x5 kg, 15x1 kg.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LUB OBCHODZENIA SIĘ

NIEBEZPIECZEŃSTWO Nr UN: UN3264



	NIE SPOŻYWAĆ
H290	Może powodować korozję metali.
H314	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H335	Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
P102	Chronić przed dziećmi.
P271	Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P280F	Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu. W przypadku niewystarczającej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
P303+P361+P353	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
P305+P351+P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501b	Zawartość/pojemnik usuwać w publicznym punkcie zbiórki odpadów specjalnych lub niebezpiecznych.
	Nie mieszać z innymi produktami chemicznymi.

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z kartą charakterystyki (SDS).

PRODUCENT
Detervic S.A.
Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona
ES · CA · EN · FR · PT

KONTROLA DOKUMENTACJI
Wer. 2
Wydanie: 03/06/2024

KONTAKT HANDLOWY
T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com