

REF · WEB159

Ceracar +

Produkt do płukania i nablyszczania karoserii



OPIS

Producto indicado para el enjuagado y abrillantado de carrocerías de automóviles en túneles automáticos.

DOSIS Y FORMA DE EMPLEO

Las dosis de empleo oscilan entre 3 y 5 g/l, en el aclarado final.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto Líquido naranja transparente.

pH 4 +/- 1

COMPONENTES PRINCIPALES

Contiene tensioactivos catiónicos 5-15 %, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

PRESENTACIÓN

20 kg.

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN O MANIPULACIÓN

UWAGA



	NO INGERIR
H319	Provoca irritación ocular grave.
H315	Provoca irritación cutánea.
P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P262	Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P303+P361+P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
P305+P351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P337+P313	Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
	No mezclar con otros productos químicos.

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z kartą charakterystyki (SDS).

Dane techniczne dostępne w języku hiszpańskim.

PRODUCENT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

KONTROLA DOKUMENTACJI

Wer. 10
Wydanie: 14/07/2016
Str. 1 / 1

KONTAKT HANDLOWY

T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com