REF · WEB232

Di elec

Dielektryczny odtłuszczacz do przemysłowych urządzeń elektrycznych



OPIS

Di elec to dielektryczny środek odtłuszczający o powolnym, lecz całkowitym odparowaniu i wysokiej skuteczności czyszczenia. Nie pozostawia osadów ani warstwy na czyszczonych elementach. Dielec nadaje się do czyszczenia generatorów, alternatorów, silników, transformatorów, rozdzielnic elektrycznych i elementów mechanicznych. Nie atakuje powierzchni metalowych. Może lekko atakować niektóre rodzaje tworzyw sztucznych, zwłaszcza polistyren.

DAWKOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Rozpylać z odległości ok. 30 cm, w razie potrzeby użyć suchej szczotki. Pozostawić do działania, a następnie w miarę możliwości osuszyć strumieniem powietrza. Nie stosować przy pracującym układzie. Może lekko atakować niektóre rodzaje tworzyw sztucznych, zwłaszcza polistyren.

DANE TECHNICZNE

Wygląd	Aerozol.
Gęstość (20ºC)	1.21 +/- 0.02 g/ml.

GŁÓWNE SKŁADNIKI

Zawiera tetrachloroetylen, węglowodory C9-C11 alifatyczne (aromatyczne <2%).

OPAKOWANIE

12x400 ml.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LUB OBCHODZENIA SIĘ

NIEBEZPIECZEŃSTWO Nr UN: UN1950



	NIE SPOŻYWAĆ.
H222	Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229	Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H351	Podejrzewa się, że powoduje raka.
H319	Działa drażniąco na oczy.
H315	Działa drażniąco na skórę.
H336	Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H411	Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P102	Chronić przed dziećmi.
P210	Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P251	Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu..
P264a	Dokładnie umyć ręce po użyciu.

PRODUCENT
Detervic S.A.
Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona
ES · CA · EN · FR · PT

KONTAKT HANDLOWY
T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com

P303+P361+P353	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
P304+P340	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P410+P412	Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50ºC/122ºF.
P501b	Zawartość/pojemnik usuwać poprzez przekazanie do punktu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wyznaczonego w gminie. Nie mieszać z innymi produktami chemicznymi.

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z kartą charakterystyki (SDS).