

REF · WEB232

Di elec

Dielektryczny odtłuszczacz do przemysłowych urządzeń elektrycznych



OPIS

Di elec es un desengrasante dieléctrico de evaporación lenta pero total y un alto poder de limpieza. No deja residuos ni película sobre los elementos tratados. Dielec es adecuado para la limpieza de generadores, alternadores, motores, transformadores, cuadros de distribución eléctrica y elementos mecánicos. No ataca las superficies metálicas. Puede atacar ligeramente ciertos tipos de plásticos, especialmente el poliestireno.

DOSIS Y FORMA DE EMPLEO

Pulverizar a una distancia de aprox. 30 cm, usar un cepillo seco si es necesario. Dejar actuar y secar con chorro de aire a continuación, si es posible. No usar con el sistema en funcionamiento. Puede atacar ligeramente ciertos tipos de plásticos, especialmente el poliestireno.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto Aerosol.

Densidad (20°C) 1.21 +/- 0.02 g/ml.

COMPONENTES PRINCIPALES

Contiene tetracloroetileno, hidrocarburos C9-C11 alifáticos (aromáticos <2%).

PRESENTACIÓN

12x400 ml.

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN O MANIPULACIÓN

NIEBEZPIECZEŃSTWO Nr UN: UN1950



NO INGERIR.

H222	Aerosol extremadamente inflamable.
H229	Recipiente a presión: puede reventar si se calienta.
H351	Se sospecha que provoca cáncer.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H315	Provoca irritación cutánea.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P210	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P251	No perforar ni quemar, incluso después de su uso..
P264a	Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

PRODUCENT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

KONTROLA DOKUMENTACJI

Str. 1 / 2

KONTAKT HANDLOWY

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com

P303+P361+P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P304+P340	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305+P351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P410+P412	Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F.
P501b	Eliminar el contenido/el recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de residuos peligrosos habilitado en su municipio. No mezclar con otros productos químicos.

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z kartą charakterystyki (SDS).

Dane techniczne dostępne w języku hiszpańskim.