REF · WEB329

Electronic

Dielektryczny szybkoodparowujący odtłuszczacz do elektroniki



OPIS

Electronic to szybko odparowujący dielektryczny środek odtłuszczający, niewymagający późniejszego suszenia. Rozpuszczalnik o wysokim poziomie bezpieczeństwa do czyszczenia obwodów elektrycznych i elektronicznych, nie atakuje powierzchni metalowych. Nie pozostawia osadów ani warstwy na czyszczonych elementach. Electronic nadaje się do czyszczenia generatorów, alternatorów, silników, transformatorów, rozdzielnic elektrycznych i elementów mechanicznych.

DAWKOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Rozpylać z odległości ok. 30 cm, w razie potrzeby użyć suchej szczotki. Nie stosować przy działającym systemie. Może lekko atakować niektóre rodzaje tworzyw sztucznych.

DANE TECHNICZNE

Wygląd	Aerozol.
Gęstość (20ºC)	0.66 +/- 0.05 g/ml.

GŁÓWNE SKŁADNIKI

Zawiera alifatyczne węglowodory C6 (n-heksan >5%).

OPAKOWANIE

12x400 ml.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LUB OBCHODZENIA SIĘ

NIEBEZPIECZEŃSTWO Nr UN: UN1950



	NIE SPOŻYWAĆ.
H222	Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229	Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
	H361if Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność w następstwie wdychania.
	H373iN Może powodować uszkodzenie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie w następstwie wdychania.
H304	Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315	Działa drażniąco na skórę.
H336	Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411	Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P102	Chronić przed dziećmi.
P210	Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P251	Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P260d	Nie wdychać rozpylonej cieczy.

PRODUCENT
Detervic S.A.
Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona
ES · CA · EN · FR · PT

KONTROLA DOKUMENTACJI
Wer. 1
Wydanie: 28/02/2018

KONTAKT HANDLOWY
T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com

P264a	Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P301+P310	W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P303+P361+P353	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
P304+P340	W PRZYPADKU WDYCHANIA: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P410+P412	Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50ºC/122ºF.
P501b	Zawartość/pojemnik usuwać poprzez przekazanie do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych.
	Nie mieszać z innymi produktami chemicznymi.

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z kartą charakterystyki (SDS).